

¿Cómo conmutar su repositorio local de Apache a Nginx?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo conmutar su repositorio local de Apache a Nginx?](#)

Introducción

Este documento describe cómo modificar un repositorio local para utilizar Nginx en vez de Apache.

¿Cómo conmutar su repositorio local de Apache a Nginx?

1. Cree un respaldo de Apache así que usted puede reutilizar en Nginx con: `mkdir /usr/local/cliqr/bundle-backupcp - rf /var/www/html/ * /usr/local/cliqr/bundle-backup`
2. Pare el servicio de Apache con la **parada del apachectl** del comando.
3. Confirme Apache ha parado con el `ps - ef | grep apache` o `ps - ef | httpd` del `grep`.
4. Mueva los elementos a la **carpeta de /tmp** con el comando `mv var/WWW/HTML /tmp`.
5. Borre Apache con el `httpd` del **borrado del comando yum**.
6. Instale Nginx con el `commandyum` **instalan el nginx**.
7. Mueva el respaldo al nuevo Nginx instalado con el `cp` del comando `- rf /tmp/html/ * /usr/share/nginx/html/`.
8. Recomience el servicio de Nginx con el **reinicio del nginx** del comando `service`.
9. Verifique los funcionamientos de Nginx con el comando `ps -ef | nginx` del `grep`.
10. Verifique lo está trabajando con: `wget http://127.0.0.1/index.html``wget http://localhost/bundle****/cliqr-bootstarap.py` Si esto descarga el script del pitón, después todo debe ser en servicio.

Asegúrese de que usted no tenga ninguna configuraciones de representación. Si usted continúa viendo las configuraciones de representación, usted puede publicar estos comandos de `unset` los:

- `http_proxy unset`
- `https_proxy unset`