

Corrección para el parámetro de CliqrIgnoreAppFailure

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

Introducción

Este documento describe cómo resolver el error del parámetro de CliqrIgnoreAppFailure.

Prerequisites

Requisitos

La información en este documento se basa en CloudCenter 4.8.1.1.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Consola del administrador de CloudCenter (CCM)
- archivo cliqr-cloud-management.jar

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Problema

Cuando usted despliega un caso en CloudCenter, termina automáticamente la máquina virtual (VM) cuando no puede desplegar el caso. El Parámetro global CliqrIgnoreAppFailure de CloudCenters ayuda a prevenir los VM que se terminarán incluso cuando el despliegue falla. Sin embargo, en la versión 4.8.1.1 de CloudCenter, los VM terminan incluso después se habilita el parámetro de CliqrIgnoreAppFailure.

Solución

Este artículo es específico a Cloudcenter 4.8.1.1 y el arreglo se proporciona en la versión 4.9. Para solución alternativa este bug, usted necesita parchear el CloudCenter con la corrección asociada.

Siga estas instrucciones para parchear CCM.

1. Inicie sesión a CCM con las credenciales de la raíz.
2. Descargue el archivo cliqr-cloud-management.jar al **directorio de /tmp**.
3. Navegue al directorio de **/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib**
4. Mueva cliqr-cloud-management.jar viejo a un directorio distinto o retítúlelo como cliqr-cloud-management.jar.orig
5. Copie la corrección descargada del directorio de **/tmp al directorio de /usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/lib**
6. Retítule el archivo a cliqr-cloud-managmeent.jar.
7. Cambie el permiso de cliqr-cloud-managmeent.jar al cliqruser:

```
# chown cliqruser:cliqruser cliqr-cloud-managmeent.jar
```

8. Edite **/usr/local/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/gateway.properties**.
9. Agregue esta línea:

```
#vmware.threadpool.size=30 #windows.bypass.reboot.on.rename=false
```

10. Recomience el servicio del tomcat.

Referencia: SUS-3560