

¿Cómo conseguir los credenciales de usuario de CliQr para el despliegue de Windows con el API?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo conseguir los credenciales de usuario de CliQr para el despliegue de Windows con el API?](#)



Introducción

Este artículo describe cómo conseguir las credenciales para un usuario de CliQr en el caso desplegado de Windows.

¿Cómo conseguir los credenciales de usuario de CliQr para el despliegue de Windows con el API?

A la hora del despliegue, el sistema genera la contraseña de la máquina virtual (VM) para el usuario cuando se orquesta el trabajo. Si el usuario cambia la contraseña ulteriormente, esa contraseña no se refleja en la respuesta este API.

a. Estas credenciales se pueden extraer de CloudCenter GUI de la página de las implementaciones como se muestra aquí:

Start Time:	2/16/18 12:02:29		
End Time:	Not Available		
Access:	 		
Task Name	Get Windows Credential	Last Update Time	Last Message
nodelnit	TaskRunning	2/16/18 12:06:20.016	Starting DEPLOY services...
nodelnit	TaskRunning	2/16/18 12:06:20.010	No service START defined

b. Consiga las credenciales vía el API:

```
curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cloudcenteradmin:40E45DBE57E35ECB "https://<HOST>:<PORT>/v1/jobs/647/credentials"
```

Response:

```
[{"nodeId":"i-01dcac3f0f6486691","username":"cliqr","password":"&*)c*$p}T^nGaH98"}]
```