

# Cambio de las capacidades CIS para la UNIÓN y la UNIÓN TODAS LAS interrogaciones en el Datasource

## Contenido

[Introducción](#)

[Cambio de las capacidades](#)

## Introducción

Este documento describe las capacidades cambia que se requiere para preguntar con la **UNIÓN** o la **UNIÓN TODA** en el datasource del acceso de la unidad central de DataDirect del método de acceso (VSAM) o del sistema de Control de la información del cliente del almacenamiento virtual (CIC) en el servidor de información de Cisco (CIS).

## Cambio de las capacidades

Complete estos pasos para implementar el cambio requerido de las capacidades de modo que usted pueda preguntar con la **UNIÓN** o la **UNIÓN TODA** en el VSAM o el datasource del acceso de la unidad central CIC DataDirect:

1. Navegue a **<CIS\_INSTALL\_DIRECTORY> > conf > los adaptadores > sistema > datadirect\_mainframe > vsamcics\_values.xml**.
2. Agregue este cambio de la capacidad:

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8" ?>
<common:attributes xmlns:common="http://www.compositesw.com/services/system
 /util/common">
<ns26:attribute xmlns:ns26="http://www.compositesw.com/services/system
 /util/common">
  <ns26:name>/runtime/query/union</ns26:name>
  <ns26:type>BOOLEAN</ns26:type>
  <ns26:value>>true</ns26:value>
  <ns26:configID>jdbc.union</ns26:configID>
</ns26:attribute>
<ns27:attribute xmlns:ns27="http://www.compositesw.com/services/system
 /util/common">
  <ns27:name>/runtime/query/unionAll</ns27:name>
  <ns27:type>BOOLEAN</ns27:type>
  <ns27:value>>true</ns27:value>
  <ns27:configID>jdbc.union_all</ns27:configID>
</ns27:attribute>
<ns29:attribute xmlns:ns29="http://www.compositesw.com/services/system/util
```

```
/common">  
<ns29:name>/custom/comp.union_pattern</ns29:name>  
<ns29:type>STRING</ns29:type>  
<ns29:value>(@binary,@binary) || (@binary,@varbinary) || (@binary,char) ||  
(@binary,character) || (@binary,vvarchar) || (@varbinary,@varbinary) ||  
(@varbinary,char) || (@varbinary,character) || (@varbinary,vvarchar) ||  
(@char,@char) || (@char,@vvarchar) || (@char,~date) || (@vvarchar,@vvarchar) ||  
(@vvarchar,~date) || (~number,~number) || (@date,@date) || (@time,@time) ||  
(@vvarchar,@vvarchar) || (@timestamp,@timestamp)</ns29:value>  
<ns29:configID>comp.union_pattern</ns29:configID>  
</ns29:attribute>  
</common:attributes
```

### 3. Recomiende el CIS.