

Cambio de las capacidades CIS para la UNIÓN y la UNIÓN TODAS LAS interrogaciones en el Datasource

Contenido

[Introducción](#)

[Cambio de las capacidades](#)

Introducción

Este documento describe las capacidades cambia que se requiere para preguntar con la **UNIÓN** o la **UNIÓN TODA** en el datasource del acceso de la unidad central de DataDirect del método de acceso (VSAM) o del sistema de Control de la información del cliente del almacenamiento virtual (CIC) en el servidor de información de Cisco (CIS).

Cambio de las capacidades

Complete estos pasos para implementar el cambio requerido de las capacidades de modo que usted pueda preguntar con la **UNIÓN** o la **UNIÓN TODA** en el VSAM o el datasource del acceso de la unidad central CIC DataDirect:

1. Navegue a **<CIS_INSTALL_DIRECTORY> > conf > los adaptadores > sistema > datadirect_mainframe > vsamcics_values.xml**.
2. Agregue este cambio de la capacidad:

```
<?xml version="1.1" encoding="UTF-8" ?>
<common:attributes xmlns:common="http://www.compositesw.com/services/system
 /util/common">
<ns26:attribute xmlns:ns26="http://www.compositesw.com/services/system
 /util/common">
  <ns26:name>/runtime/query/union</ns26:name>
  <ns26:type>BOOLEAN</ns26:type>
  <ns26:value>>true</ns26:value>
  <ns26:configID>jdbc.union</ns26:configID>
</ns26:attribute>
<ns27:attribute xmlns:ns27="http://www.compositesw.com/services/system
 /util/common">
  <ns27:name>/runtime/query/unionAll</ns27:name>
  <ns27:type>BOOLEAN</ns27:type>
  <ns27:value>>true</ns27:value>
  <ns27:configID>jdbc.union_all</ns27:configID>
</ns27:attribute>
<ns29:attribute xmlns:ns29="http://www.compositesw.com/services/system/util
```

```
/common">  
<ns29:name>/custom/comp.union_pattern</ns29:name>  
<ns29:type>STRING</ns29:type>  
<ns29:value>(@binary,@binary) || (@binary,@varbinary) || (@binary,char) ||  
(@binary,character) || (@binary,vvarchar) || (@varbinary,@varbinary) ||  
(@varbinary,char) || (@varbinary,character) || (@varbinary,vvarchar) ||  
(@char,@char) || (@char,@vvarchar) || (@char,~date) || (@vvarchar,@vvarchar) ||  
(@vvarchar,~date) || (~number,~number) || (@date,@date) || (@time,@time) ||  
(@vvarchar,@vvarchar) || (@timestamp,@timestamp)</ns29:value>  
<ns29:configID>comp.union_pattern</ns29:configID>  
</ns29:attribute>  
</common:attributes
```

3. Recomiende el CIS.