

# Especificación del Domain Name del usuario CIS para los servicios de la virtualización de los datos

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

## Introducción

El documento describe cómo resolver problemas un problema que se encuentre con el servidor de información de Cisco (CIS) donde un prompt de la conexión con el sistema cliente ofrece solamente la entrada para el nombre de usuario y contraseña cuando las conexiones a un servicio de la virtualización de los datos (DV) se hacen, por ejemplo un webservice o un ODATA.

## Prerequisites

### Requisitos

No hay requisitos específicos para este documento.

### Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión v6.2 CIS.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## Problema

Usted registra en un servicio web compuesto y usted quiere especificar el Domain Name del usuario pero usted no está en el dominio compuesto predeterminado. Este escenario se encuentra típicamente si usted hace la petición como usuario local autenticado del Directory Access Protocol (LDAP) en el CIS, y usted pertenece al dominio de encargo que se configura en el CIS para utilizar el LDAP.

El problema es que la interfaz de usuario (UI) proporciona solamente los campos para un usuario y una contraseña.

## Solución

En el token de la autenticación HTTP, el token de Nombre de usuario de la WS-Seguridad, o el campo de nombre de usuario en el UI, usted puede ingresar su nombre de usuario con este formato:

`user@<your domain name>`

Por ejemplo, cuando un usuario nombrado **bsmith** del dominio compuesto del LDAP nombrado **myldap** hace una petición del servicio de red, el nombre de usuario se debe ingresar como **bsmith@myldap**.