

# Contenido

## [Introducción](#)

[¿Cómo puede usted exportar/emigrar solamente a los usuarios que se registran en el CIS?](#)

## Introducción

El propósito de este documento de proporcionar un ejemplo de un comando de exportar solamente la lista de usuarios del caso del servidor de información de Cisco (CIS) en un archivo .car que se puede importar en otro caso CIS.

## ¿Cómo puede usted exportar/emigrar solamente a los usuarios que se registran en el CIS?

Usted puede utilizar la utilidad de exportación del paquete con - la opción de los **includeAllUsers** para exportar a los usuarios, como se menciona en “para utilizar la sección del paquete de la utilidad de exportación” de la guía de la administración de servidores de la información de Cisco.

Para emigrar solamente a los usuarios, los dominios, y los grupos, ejecutan el script del **pkg\_export** para presentar el archivo del coche.

El archivo del coche se puede importar en otro caso CIS usando el script del **pkg\_import**.

El Ejemplo de uso es:

```
<CIS_INSTALL_DIR> \ compartimiento \ package_export.bat - mycarfile.car pkgfile - localhost del  
servidor - puerto 9400 - administrador de usuario - contraseña admin - compuesto del dominio -  
includeAllUsers
```

Por abandono, una exportación/una importación de un recurso del proyecto individual (una exportación/una importación del nivel del paquete) no incluye la información de usuarios a menos que usted opte incluirla en el proceso usando - opción de los **includeAllUsers**.

Si no optan a los usuarios y no existen ya en el servidor de destino, después los objetos son poseídos por el **nadie** usuario del sistema.