

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo usted quita el driver ODBC del servidor de información de Cisco de una máquina de cliente de Windows?](#)

Introducción

El propósito de este documento es proporcionar las instrucciones de quitar totalmente el driver de la Conectividad abierta de base de datos (ODBC) del servidor de información de Cisco (CIS) del sistema y de hacer que no más aparezca en el administrador de Windows ODBC.

¿Cómo usted quita el driver ODBC del servidor de información de Cisco de una máquina de cliente de Windows?

Esto requiere que usted tenga cualquiera:

- El componente del driver del odbc instalado bajo esta trayectoria: **home> del <composite \ apps \ odbc**
- El contenido de un archivo del hotfix del odbc desabrochado en un directorio temporal en el host de Windows

En ambos casos, localice y ejecute este archivo de una ventana del comando session.

Para desinstalar el driver ODBC de la versión 6.1 CI, ingrese el comando:

```
>CsOdbcInstall61_x64.exe - desinstalación
```

Para desinstalar el driver ODBC de la versión 6.2 CI, ingrese el comando:

```
>CsOdbcInstall62_x64.exe - desinstalación
```

Nota: Esto borrará las notificaciones del estatus de la salida ODBC (DSNs) que se crean ya.

Ejemplo:

En este ejemplo acertado, el uso hace simplemente el prompt del cmd volver, sin ningunos errores o mensajes.

```
C:\Program Files\Composite Software\CompositeSoftware6.2.0\apps\odbc64>CsOdbcInstall61_x64.exe - desinstalación
```

```
C:\Program Files\Composite Software\CompositeSoftware6.2.0\apps\odbc64>
```

Luego, usted verá la entrada del driver no más el existir en el administrador del odbc y el archivo correspondiente

Se borra **C:\Windows\System32\composite62_x64.dll**.

Si hay algunos problemas con estos pasos, busque cualquier error en el archivo de **C:\CompositeInstall.log**.