

Contenido

[Introducción](#)

[Despliegue el archivo actualizado](#)

[Primera Opción de instrumentación](#)

[Segunda Opción de instrumentación](#)

Introducción

Este documento describe los pasos que se deben completar para desplegar un archivo actualizado que soporte el procedimiento de encargo de las Javas (CJP) para el servidor de información de Cisco (CIS), sin un reinicio CIS. Normalmente, esto requiere un reinicio del CIS para recargar el archivo, pero en algunos entornos un reinicio CIS se pudo prohibir por la directiva.

Despliegue el archivo actualizado

Para las plataformas de Windows de NON-Microsoft, usted tiene dos opciones que usted pueda utilizar para desplegar el archivo actualizado.

Primera Opción de instrumentación

Complete estos pasos para desplegar el archivo actualizado:

1. Sobregrabe el archivo del **.jar** en su instalación con el archivo actualizado del **.jar**, mientras que el servidor todavía se ejecuta.
2. En su datasource declarado CJP, haga clic con el botón derecho del ratón y selecto **agregue/quite los recursos**.
3. Desmarque la casilla de verificación para el nodo en el nivel superior del recurso.
4. Amplíe el árbol de recursos. Nota: Esto vuelve a inspeccionar la casilla de verificación, que pudo aparecer como marca de tilde sometida.
5. Haga clic en Finish (Finalizar).
6. Reintrospect el datasource CJP.
7. Su nuevo archivo del **.jar** debe ser cargado.

Segunda Opción de instrumentación

Complete estos pasos para desplegar el archivo actualizado:

1. Sobregrabe el archivo del **.jar** en su instalación con el archivo actualizado del **.jar**, mientras que el servidor todavía se ejecuta.
2. Agregue un espacio al final del campo **URL de la** fuente de datos CJP, y después quítelo. Esto pone el datasource en el modo de edición.
3. Salve el datasource CJP, y entonces el reintrospect él. Esto debe recargar el archivo del **.jar** y las clases contenidas.