

¿Cómo usted escribe un script que lee las columnas de una tabla e imprime los valores de la columna?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo usted escribe un script que lee las columnas de una tabla, y después imprime los valores de la columna?](#)

Introducción

Este documento describe cómo imprimir los resultados a una pantalla de la consola con las palabras claves de la IMPRESIÓN de la LLAMADA.


¿Cómo usted escribe un script que lee las columnas de una tabla, y después imprime los valores de la columna?


El script en esta sección realiza estas acciones::

- Lee dos columnas (DOMAIN_TYPE, DOMAIN_NAME) de la tabla /services/databases/system/ALL_DOMAINS de los sistemas.
- Imprime el contenido de las dos columnas.

```
PROCEDURE pConcat()  
BEGIN  
declare result cursor;  
declare domaintype VARCHAR(15);  
declare domainname VARCHAR(15);  
declare concat VARCHAR(70);  
OPEN result FOR SELECT DOMAIN_TYPE, DOMAIN_NAME from  
/services/databases/system/ALL_DOMAINS;  
fetch result into domaintype, domainname;  
whileloop:  
while result.found  
do  
begin  
fetch result into domaintype, domainname;  
set concat = domaintype || ' ---> ' || domainname;  
CALL PRINT (concat);  
end;  
end while;  
close result;  
END
```

Mientras que esta imagen muestra, los resultados se imprimen a la consola:

Result 

Console 



```
[07:35:12 11] DYNAMIC ---> dynamic  
[07:35:12 11] DYNAMIC ---> dynamic
```

