

Procedimiento para omitir la sincronización basada en eventos en el inventario de Cisco DNA Center

Contenido

[Introducción](#)

[Antecedentes](#)

[Omitir sincronización basada en eventos](#)

Introducción

Este documento describe un procedimiento para saltar la sincronización basada en eventos en el Inventario del Centro de DNA de Cisco.

Antecedentes

Se recomienda tener la versión 2.3.3.x y posteriores del software Cisco DNA Center.

Omitir sincronización basada en eventos

Cada vez que un puerto de acceso de un dispositivo de red gestionado por Cisco DNA Center (DNAC) se desconecta o une un punto de acceso (AP), se activa una sincronización interna para dicho dispositivo de red desde el inventario. Observará que, en ocasiones, los dispositivos se encuentran en un estado de "sincronización" continua y que, en raras ocasiones, pasan a un estado de "administración". Se trata de un comportamiento esperado en Cisco DNAC porque Cisco DNAC necesita estar al día de los cambios que se producen en los dispositivos de red y de la información actualizada en la base de datos de garantía.

Uno siempre debe averiguar por qué ocurren las aletas y arreglar este problema en la fuente.

Sin embargo, a veces debido a un estado de sincronización continua, uno no puede realizar algunas operaciones o los datos de seguridad están incompletos.

Como solución temporal, puede etiquetar el dispositivo de red en el inventario de Cisco DNAC, lo que ayudaría a Cisco DNAC a saber que este dispositivo está etiquetado para omitirse de la sincronización basada en eventos.

1. En primer lugar, cree la etiqueta. Tenga en cuenta que el nombre de la etiqueta debe ser

INV_EVENT_SYNC_DISABLED .

0 Selected

[+ Add Device](#)

Tag

[Actions](#) ∨



Device Name



pod7-9200-1.dr.c



branch-router-dmvpn-spoke

branch-router-ipsec

cloud-dmvpn

cloud-dmvpn-hub

cloud-ipsec

[Manage Tags](#)

Create New Tag

1 Records

Selecione "Crear nueva etiqueta" en la opción "Etiqueta"

Create New Tag

Tag Details

Tag Name *

INV_EVENT_SYNC_DISABLED

Description (Optional)

Skipping Event based sync for this device

Tag Rules (Optional)

Device

Port

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).