

Contenido

[Introducción](#)

[Procesos del Orchestrator del proceso de Cisco](#)

[Procesos](#)

[Puntos de extensión de proceso](#)

[Servicios del portal de la nube de Cisco](#)

[Servicios](#)

[Puntas de la extensión del servicio](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona un anuncio de todos los procesos del Orchestrator del proceso de Cisco y servicios porta de la nube de Cisco entregado en el Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1. Los cambios a esta lista del Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1 de la versión anterior se identifican:

- Los nuevos procesos y a los servicios denotan **nuevo en IAC 3.1.1**.
- Los procesos y a los servicios que existido pero se han quitado del producto denotan *quitado de IAC 3.1.1*.

[Procesos del Orchestrator del proceso de Cisco](#)

[Procesos](#)

Procesos de abastecimiento del servidor

- Asigne el perfil del servicio UCS
- Asigne el perfil del servicio UCS de la plantilla
- Convierta al servidor virtual a la plantilla **nueva en IAC 3.1.1**
- Convierta al servidor virtual al programa piloto de la plantilla **nuevo en IAC 3.1.1**
- Cree al servidor virtual
- Cree al servidor virtual de la plantilla
- Personalice al servidor virtual
- Borre al servidor físico
- Borre al servidor virtual

Núblese la acción de la administración que maneja los procesos

- Host de ESXi de la Comisión
- Programa piloto del host de ESXi de la Comisión
- Desarme el host de ESXi
- Desarme al programa piloto del host de ESXi
- Maneje los datos de la licencia **nuevos en IAC 3.1.1**

- Maneje al programa piloto de los datos de la licencia **nuevo en IAC 3.1.1**
- Maneje los elementos de la plataforma
- Maneje al programa piloto de los elementos de la plataforma
- Fije las variables globales de Cisco PO
- Fije al programa piloto de las variables globales de Cisco PO
- el vSphere crea al agrupamiento de recursos
- el vSphere crea al programa piloto del agrupamiento de recursos
- agrupamiento de recursos de la cancelación del vSphere
- programa piloto del agrupamiento de recursos de la cancelación del vSphere
- agrupamiento de recursos de la actualización del vSphere
- programa piloto del agrupamiento de recursos de la actualización del vSphere

Acción de usuario de la nube que maneja los procesos

- Agregue la red
- Agregue al administrador de red
- Marque NSAPI OU casero **nuevo en IAC 3.1.1**
- Servidor físico de la Comisión
- Programa piloto del servidor físico de la Comisión
- Servidor virtual de la Comisión de la plantilla
- Servidor virtual de la Comisión del programa piloto de la plantilla
- El servidor virtual de la Comisión y instala el OS
- El servidor virtual de la Comisión y instala al programa piloto OS
- Desarme al servidor físico
- Desarme al programa piloto del servidor físico
- Desarme al servidor virtual
- Desarme al programa piloto del servidor virtual
- Borre la foto SI
- Borre al servidor virtual de la foto
- Borre al programa piloto del servidor virtual de la foto
- Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner
- Maneje al programa piloto de las propiedades Propiedades de la red *quitado de IAC 3.1.1*
- Maneje el estado del poder
- Maneje al programa piloto del estado del poder
- Maneje la configuración del servidor virtual
- Maneje al programa piloto de la configuración del servidor virtual
- Modifique al programa piloto de las propiedades Propiedades de la red
- Quite la red
- Quite al administrador de red
- Extraiga el login del nsAPI y el OU **nuevos en IAC 3.1.1**
- Invierta al servidor virtual de la foto
- Invierta al programa piloto del servidor virtual de la foto
- Servidor virtual de la foto
- Programa piloto del servidor virtual de la foto
- Configuraciones de red de la actualización VM *quitadas de IAC 3.1.1*

Procesos utilitarios

- Solicitud de servicio porta de la actualización de la nube
- Corrección del error del servicio de la nube

- Cree el elemento XML del servicio
- Cree la definición XML del elemento del servicio ^{nueva en IAC 3.1.1}
- Enumere los clusteres
- Enumere Datacenters
- Enumere los host VM
- Transición de estado FS
- Programa piloto de la transición de estado FS
- Consiga la dirección IP
- Consiga las configuraciones del arrendatario
- Operaciones de búsqueda NS
- El vSphere Powershell de la interrogación instala
- Restaure la métrica *quitada de IAC 3.1.1*
- Vuelva la dirección IP
- Cola del Runtime del proceso de Revalidate
- Reglas de la cola del Runtime del proceso de Revalidate
- Fije el canal de actualización ID del elemento del servicio de la nube
- Programa piloto del resultado de los servicios web

Procesos atómicos

- Agregue el proceso a la cola del Runtime
- Agregue la nota de solicitud de servicio
- Aplique el perfil del host VM
- Asocie el perfil del host VM
- Cancele la solicitud de servicio
- Cancele la solicitud del servicio
- Complete la solicitud de servicio
- Cree el hash GUID de la cadena
- Cree la solicitud del arriendo
- Cree la blanco del servicio
- Cree el perfil del host VM
- Borre el proceso de la cola del Runtime
- Borre al usuario del Runtime
- Borre el elemento del servicio por las propiedades
- Borre la blanco del servicio
- Borre la blanco
- Desasocie el perfil del host VM
- Ejecute el comando de PowerCLI del vSphere
- Encuentre los procesos del Orchestrator
- Encuentre a los usuarios del Runtime
- Formate la organización UCS
- Genere la autorización APID
- Inicie la notificación por correo electrónico del portal de la nube
- Pregunte la versión del servicio
- Quite el perfil del host VM
- Extraiga los datos del elemento del servicio
- Ponga al día los parámetros de la petición del servicio múltiple
- Ponga al día al usuario del Runtime
- Ponga al día el parámetro de la solicitud de servicio

- Ponga al día la blanco
- Escriba los datos CIM para clasificar *quitado de IAC 3.1.1*
- Ponga al día el elemento del servicio por la tabla XML de la detección

Procesos porta de la petición

- Programa piloto porta de la solicitud de servicio de la nube
- Historial porta de la solicitud de servicio de la actualización de la nube

Procesos de administración del arriendo

- Inicialice la Administración del arriendo
- El arriendo extiende
- El arriendo extiende al programa piloto
- Comience la Administración del arriendo

Procesos de la Sincronización de datos

- Datos del elemento del servicio de la exportación *quitados de IAC 3.1.1*
- Consiga añejo sincronizan los datos
- La restauración añeja sincroniza los datos
- El conjunto guardado sincroniza los datos

Recoja los procesos de la métrica

- Recoja la métrica
- Recoja la métrica (programada)
- Sincronización de datos de la métrica de la cuchilla UCS
- Sincronización de datos de la métrica del vSphere *nueva en IAC 3.1.1*
- Sincronización de datos de los agrupamientos de recursos del vSphere *quitada de IAC 3.1.1*
- Sincronización de datos de Datacenters del vSphere *quitada de IAC 3.1.1*
- el vSphere agrupa la Sincronización de datos *quitado de IAC 3.1.1*
- Sincronización de datos de Datastores del vSphere *quitada de IAC 3.1.1*
- Sincronización de datos de las redes del vSphere *quitada de IAC 3.1.1*

Procesos de detección de CloudSync

- CloudSync descubre la infraestructura
- CloudSync descubre la infraestructura (programada)
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de Cisco SP
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de perfiles del servicio de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > las cuchillas de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > los VLA N de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > los clusteres del vCenter
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datacenters
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datastores
- CloudSync descubre la infraestructura - > los host del vCenter
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Portgroups
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter ResourcePools
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas del vCenter VM
- CloudSync descubre al programa piloto de la infraestructura

Procesos de validación

- Valide la ubicación porta del descenso de la nube *quitada de IAC 3.1.1*
- Valide los elementos de la plataforma
- Valide los elementos de la plataforma (programados)
- Valide al programa piloto de los elementos de la plataforma
- Valide los elementos de la plataforma - > servidor de Cisco Provisioner
- Valide los elementos de la plataforma - > Cisco UCS Manager
- Valide los elementos de la plataforma - > servidor de centro virtual de VMware
- Valide al Orchestrator de proceso
- Valide al programa piloto de proceso del Orchestrator

Procese los puntos de extensión

CloudSync descubre la infraestructura

- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas >> Poste-detección de Cisco SP
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas de perfiles >> Poste-detección del servicio de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > las cuchillas >> Poste-detección de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > los VLA N >> Poste-detección de Cisco UCS
- CloudSync descubre la infraestructura - > el vCenter agrupa >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datacenters >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Datastores >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > el vCenter recibe >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter Portgroups >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > vCenter ResourcePools >> Poste-detección
- CloudSync descubre la infraestructura - > las plantillas >> Poste-detección del vCenter VM
- CloudSync descubre la infraestructura >> definido por el usuario
- Transición de estado FS >> definido por el usuario

Host de ESXi de la Comisión

- Host >> Poste-aprovisionamiento de ESXi de la Comisión
- Host >> PRE-aprovisionamiento de ESXi de la Comisión
- Host de ESXi de la Comisión >> PRE-asociación del perfil del servicio
- Host de ESXi de la Comisión >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Host de ESXi de la Comisión (Cisco UCS) >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Desarme el host >> el PRE-aprovisionamiento de ESXi

Servidor virtual de la Comisión

- Servidor virtual >> Poste-aprovisionamiento de la Comisión
- Servidor virtual >> PRE-aprovisionamiento de la Comisión
- El servidor virtual de la Comisión y instala OS >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Servidor virtual de la Comisión de la plantilla >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Cree al servidor virtual >> definido por el usuario
- Cree al servidor virtual (vCenter) >> definido por el usuario
- Cree al servidor virtual de la plantilla >> definido por el usuario

- Personalice al servidor virtual >> definido por el usuario
- Personalice el hardware del servidor virtual (vCenter) >> definido por el usuario
- Personalice el sistema operativo del servidor virtual (vCenter) >> definido por el usuario
- Desarme al servidor virtual >> Poste-desarman
- Desarme al servidor virtual >> PRE-desarman
- Borre al servidor virtual >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Maneje la configuración del servidor virtual >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**

Servidor físico de la Comisión

- Servidor físico de la Comisión (Cisco UCS) >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Servidor físico >> Poste-aprovisionamiento de la Comisión
- Servidor físico >> PRE-aprovisionamiento de la Comisión
- Servidor físico de la Comisión >> PRE-asociación del perfil del servicio
- Servidor físico de la Comisión >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Desarme al servidor físico >> Poste-desarman
- Desarme al servidor físico >> PRE-desarman

Fotos

- Cree la foto >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Borre la foto >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Borre el servidor virtual >> el Poste-aprovisionamiento de la foto
- Invierta la foto >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Invierta el servidor virtual >> el Poste-aprovisionamiento de la foto
- Servidor virtual >> Poste-aprovisionamiento de la foto
- Servidor virtual >> PRE-aprovisionamiento de la foto

Elementos del estado de la conexión/de la plataforma

- Valide los elementos de la plataforma >> definido por el usuario
- Valide el Orchestrator de proceso >> el Poste-aprovisionamiento
- Maneje los elementos de la plataforma >> definido por el usuario
- Maneje los elementos de la plataforma >> restauración no actualizada definida por el usuario

Centros de datos virtuales

- Cree al agrupamiento de recursos >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Borre al agrupamiento de recursos >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- Pregunte los objetos administrados del vSphere **nuevos en IAC 3.1.1**
- Ponga al día al agrupamiento de recursos >> **nuevo** definido por el usuario **en IAC 3.1.1**
- el vSphere crea el agrupamiento de recursos >> el Poste-aprovisionamiento
- el vSphere crea el agrupamiento de recursos >> el PRE-aprovisionamiento
- agrupamiento de recursos >> Poste-aprovisionamiento de la cancelación del vSphere
- agrupamiento de recursos >> PRE-aprovisionamiento de la cancelación del vSphere
- agrupamiento de recursos >> Poste-aprovisionamiento de la actualización del vSphere
- agrupamiento de recursos >> PRE-aprovisionamiento de la actualización del vSphere

Administración de la red

- Agregue la red >> la Poste-exportación
- Agregue la red >> la PRE-exportación

- Agregue la red >> las exclusiones definidas por el usuario
- Maneje las propiedades Propiedades de la red >> definido por el usuario *quitado de IAC 3.1.1*
- Maneje las propiedades Propiedades de la red >> restauración no actualizada definida por el usuario *quitada de IAC 3.1.1*
- Modifique las propiedades Propiedades de la red >> definido por el usuario
- Modifique las propiedades Propiedades de la red >> restauración no actualizada definida por el usuario
- Quite la red >> la extensión
- Quite la red >> restauración no actualizada definida por el usuario

IPAM

- Consiga la dirección IP >> la Poste-asignación
- Consiga la dirección IP >> definido por el usuario
- Vuelva la dirección IP >> la Poste-vuelta
- Vuelva la dirección IP >> definido por el usuario

Servidor de Cisco Provisioner

- Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> arranque de la red
- Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> Poste-aprovisionamiento
- Instale el OS con el servidor de Cisco Provisioner >> PRE-aprovisionamiento

Maneje los servidores

- Maneje el estado >> el Poste-aprovisionamiento del poder
- Maneje el estado >> el PRE-aprovisionamiento del poder
- Maneje el estado del poder >> ^{nuevo} definido por el usuario *en IAC 3.1.1*
- Maneje la configuración >> el Poste-aprovisionamiento del servidor virtual
- Maneje la configuración >> el PRE-aprovisionamiento del servidor virtual
- El arriendo extiende >> Poste-aprovisionamiento

Utilidades

- El hallazgo apunta >> ^{nuevo} definido por el usuario *en IAC 3.1.1*

[Servicios del portal de la nube de Cisco](#)

[Servicios](#)

Servicios de servidor de la Comisión

- Desarme al servidor físico
- Desarme la máquina virtual
- Pida a un servidor físico
- Pida una máquina virtual y instale un OS
- Pida una máquina virtual de la plantilla

Servicios compartidos de la zona del proveedor

- Cree una zona compartida
- Modifique una zona compartida

Servicios del centro de datos virtuales

- Agregue la red al VDC
- Cree el centro de datos virtuales
- Desarme el centro de datos virtuales
- Modifique el tamaño VDC
- Quite la red del VDC

Servicios de las operaciones de servidor

- Foto de la cancelación
- Amplíe el caso manejado del arriendo
- Caso manejado del arriendo
- Modifique la configuración
- Accione al servidor físico del ciclo
- Accione la máquina virtual del ciclo
- Accione abajo al servidor físico
- Accione abajo la máquina virtual
- Accione para arriba al servidor físico
- Accione para arriba la máquina virtual
- Invierta a la foto
- Tome la foto
- Ve a las fotos

Servicios de la configuración del sistema

- Active el recurso de la nube
- Agregue la red
- Asigne a cluster los datos métricos SI
- Asigne a Datacenter los datos métricos SI
- Asigne a Datastore los datos métricos SI
- Asigne los datos del IP address SI
- Asigne a red los datos métricos SI
- Asigne a agrupamiento de recursos los datos métricos SI
- Asigne a UCS los datos métricos SI
- Reproduzca el VM a la plantilla ^{nueva en IAC 3.1.1}
- Núblese el mantenimiento del recurso
- Núblese el canal de actualización ID SIL
- Núblese la corrección del error del servicio
- CloudSync edita la infraestructura
- Aprobaciones de la configuración
- Conecte la infraestructura de la nube
- Convierta el VM a la plantilla ^{nueva en IAC 3.1.1}
- Cree la VAINA
- Descubra la infraestructura
- Ignore el recurso de la nube
- Maneje a los pools de la cuchilla
- Maneje las plantillas del correo electrónico
- Modifique la organización de la administración de la nube
- Modifique las propiedades Propiedades de la red

- El PO envía el correo electrónico del estatus
- Restaure la métrica
- Registre la cuchilla de Cisco UCS
- Registre el VLA N de Cisco UCS
- Registre el cluster
- Registre Datacenter
- Registre Datastore
- Registre el host del hipervisor
- Registre la plantilla del sistema operativo
- Registre al agrupamiento de recursos
- Registre las plantillas de perfiles del servicio
- Registre la plantilla VM
- Quite la cuchilla de Cisco UCS
- Quite la red
- Quite la plantilla del sistema operativo
- Quite la VAINA
- Quite las plantillas de perfiles del servicio
- Quite la plantilla VM
- Fije la Configuración del agente HTTP
- Fije las configuraciones del aprovisionamiento
- Fije la Configuración del agente REX
- Fije las opciones de servicio Sistema-anchas
- Ponga al día las plantillas de perfiles del servicio
- Valide al servidor de correo electrónico
- Valide al Orchestrator del proceso de Cisco
- Valide el elemento de la plataforma
- Valide las ubicaciones de la parte *quitadas de IAC 3.1.1*
- Vea al Orchestrator del proceso de Cisco
- Vea el elemento de la plataforma *quitado de IAC 3.1.1*
- Ponga al día la infraestructura de la nube
- Ponga al día la VAINA

Servicios de administración del arrendatario

- Agregue la organización de la administración de la nube
- Agregue al administrador de la nube
- Agregue al administrador técnico de la organización
- Agregue al usuario
- Cree la organización
- Modifique la organización
- Modifique las propiedades del usuario
- Restaure y ponga al día la licencia de la nube *nueva en IAC 3.1.1*
- Quite al administrador de la nube
- Quite la organización
- Quite al administrador técnico de la organización
- Quite al usuario
- Vea las conexiones de la nube *nuevas en IAC 3.1.1*
- Vea los detalles de la organización

Puntas de la extensión del servicio

Servicios de servidor de la Comisión

- Desarme el Poste-mantenimiento del servidor físico
- Desarme el PRE-mantenimiento del servidor físico
- Desarme el Poste-mantenimiento de la máquina virtual
- Desarme el PRE-mantenimiento de la máquina virtual
- Modifique el Poste-mantenimiento de las propiedades del usuario *quitado de IAC 3.1.1*
- Modifique el PRE-mantenimiento de las propiedades del usuario *quitado de IAC 3.1.1*
- Pida un Poste-mantenimiento del servidor físico
- Pida un PRE-mantenimiento del servidor físico
- Pida un VM y instale un Poste-mantenimiento OS
- Pida un VM y instale un PRE-mantenimiento OS
- Pida una máquina virtual del Poste-mantenimiento de la plantilla
- Pida una máquina virtual del PRE-mantenimiento de la plantilla

Servicios compartidos de la zona del proveedor

- Cree el Poste-mantenimiento compartido de la zona *nuevo en IAC 3.1.1*
- Cree el PRE-mantenimiento compartido de la zona *nuevo en IAC 3.1.1*
- Modifique el Poste-mantenimiento compartido de la zona
- Modifique el PRE-mantenimiento compartido de la zona

Servicios del centro de datos virtuales

- Agregue la red al Poste-mantenimiento VDC *nuevo en IAC 3.1.1*
- Agregue la red al PRE-mantenimiento VDC *nuevo en IAC 3.1.1*
- Cree el Poste-mantenimiento del centro de datos virtuales
- Cree el PRE-mantenimiento del centro de datos virtuales
- Desarme el Poste-mantenimiento del centro de datos virtuales
- Desarme el PRE-mantenimiento del centro de datos virtuales
- Maneje el Poste-mantenimiento de los pools de la cuchilla
- Maneje el PRE-mantenimiento de los pools de la cuchilla
- Quite la red del Poste-mantenimiento VDC
- Quite la red del PRE-mantenimiento VDC

Servicios de las operaciones de servidor

- Poste-mantenimiento de la foto de la cancelación
- PRE-mantenimiento de la foto de la cancelación
- Amplíe el Poste-mantenimiento manejado del caso del arriendo
- Amplíe el PRE-mantenimiento manejado del caso del arriendo
- El arriendo manejado cita como ejemplo el Poste-mantenimiento
- PRE-mantenimiento manejado del caso del arriendo
- Modifique el Poste-mantenimiento de la configuración
- Modifique el PRE-mantenimiento de la configuración
- Modifique el Poste-mantenimiento del paquete VDC
- Modifique el PRE-mantenimiento del paquete VDC
- Accione el Poste-mantenimiento del servidor físico del ciclo
- Accione el PRE-mantenimiento del servidor físico del ciclo

- Accione el Poste-mantenimiento de la máquina virtual del ciclo
- Accione el PRE-mantenimiento de la máquina virtual del ciclo
- Accione abajo el Poste-mantenimiento del servidor físico
- Accione abajo el PRE-mantenimiento del servidor físico
- Accione abajo el Poste-mantenimiento de la máquina virtual
- Accione abajo el PRE-mantenimiento de la máquina virtual
- Accione para arriba el Poste-mantenimiento del servidor físico
- Accione para arriba el PRE-mantenimiento del servidor físico
- Accione para arriba el Poste-mantenimiento de la máquina virtual
- Accione para arriba el PRE-mantenimiento de la máquina virtual
- Invierta al Poste-mantenimiento de la foto
- Invierta al PRE-mantenimiento de la foto
- Tome el Poste-mantenimiento de la foto
- Tome el PRE-mantenimiento de la foto

Servicios de la configuración del sistema

- Active el Poste-mantenimiento del recurso de la nube **nuevo en IAC 3.1.1**
- Active el PRE-mantenimiento del recurso de la nube **nuevo en IAC 3.1.1**
- Agregue el Poste-mantenimiento de la red
- Agregue el PRE-mantenimiento de la red
- Asigne a cluster el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a cluster el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a Datacenter el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a Datacenter el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a Datastore el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a Datastore el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne el Poste-mantenimiento de los datos del IP address SI
- Asigne el PRE-mantenimiento de los datos del IP address SI
- Asigne a red el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a red el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a agrupamiento de recursos el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a agrupamiento de recursos el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a UCS el Poste-mantenimiento métrico de los datos SI
- Asigne a UCS el PRE-mantenimiento métrico de los datos SI
- Reproduzca el VM al Poste-mantenimiento de la plantilla **nuevo en IAC 3.1.1**
- Reproduzca el VM al PRE-mantenimiento de la plantilla **nuevo en IAC 3.1.1**
- CloudSync edita el Poste-mantenimiento de la infraestructura **nuevo en IAC 3.1.1**
- CloudSync edita el PRE-mantenimiento de la infraestructura **nuevo en IAC 3.1.1**
- Poste-mantenimiento de las aprobaciones de la configuración **nuevo en IAC 3.1.1**
- PRE-mantenimiento de las aprobaciones de la configuración **nuevo en IAC 3.1.1**
- Conecte el Poste-mantenimiento de la infraestructura de la nube
- Conecte el PRE-mantenimiento de la infraestructura de la nube
- Convierta el VM al Poste-mantenimiento de la plantilla **nuevo en IAC 3.1.1**
- Convierta el VM al PRE-mantenimiento de la plantilla **nuevo en IAC 3.1.1**
- Cree el Poste-mantenimiento de la VAINA
- Cree el PRE-mantenimiento de la VAINA
- Disminuya el Poste-mantenimiento *quitado de IAC 3.1.1*
- Disminuya el PRE-mantenimiento *quitado de IAC 3.1.1*

- Descubra el Poste-mantenimiento de la infraestructura
- Descubra el PRE-mantenimiento de la infraestructura
- Envíe por correo electrónico el Poste-mantenimiento de la Administración de la plantilla
- Envíe por correo electrónico el PRE-mantenimiento de la Administración de la plantilla
- Ignore el Poste-mantenimiento del recurso de la nube ^{nuevo en IAC 3.1.1}
- Ignore el PRE-mantenimiento del recurso de la nube ^{nuevo en IAC 3.1.1}
- Poste-mantenimiento del mantenimiento
- PRE-mantenimiento del mantenimiento
- Maneje el Poste-mantenimiento de las aprobaciones ^{quitado de IAC 3.1.1}
- Maneje el PRE-mantenimiento de las aprobaciones ^{quitado de IAC 3.1.1}
- Maneje el Poste-mantenimiento de los pools de la cuchilla
- Maneje el PRE-mantenimiento de los pools de la cuchilla
- Modifique el Poste-mantenimiento de la organización Admin de la nube
- Modifique el PRE-mantenimiento de la organización Admin de la nube
- Modifique el Poste-mantenimiento de las propiedades Propiedades de la red
- Modifique el PRE-mantenimiento de las propiedades Propiedades de la red
- Restaure el Poste-mantenimiento de la métrica
- Restaure el PRE-mantenimiento de la métrica
- Registre el Poste-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS
- Registre el PRE-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS
- Registre el Poste-mantenimiento del VLA N de Cisco UCS
- Registre el PRE-mantenimiento del VLA N de Cisco UCS
- Registre el Poste-mantenimiento del cluster
- Registre el PRE-mantenimiento del cluster
- Registre el Poste-mantenimiento de Datacenter
- Registre el PRE-mantenimiento de Datacenter
- Registre el Poste-mantenimiento de Datastore
- Registre el PRE-mantenimiento de Datastore
- Registre el Poste-mantenimiento de los host
- Registre el PRE-mantenimiento de los host
- Registre el Poste-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo
- Registre el PRE-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo
- Registre el Poste-mantenimiento del agrupamiento de recursos
- Registre el PRE-mantenimiento del agrupamiento de recursos
- Registre el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Registre el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Registre el Poste-mantenimiento de la plantilla VM
- Registre el PRE-mantenimiento de la plantilla VM
- Quite el Poste-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS
- Quite el PRE-mantenimiento de la cuchilla de Cisco UCS
- Quite el Poste-mantenimiento de la red
- Quite el PRE-mantenimiento de la red
- Quite el Poste-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo
- Quite el PRE-mantenimiento de la plantilla del sistema operativo
- Quite el Poste-mantenimiento de la VAINA
- Quite el PRE-mantenimiento de la VAINA
- Quite el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Quite el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio

- Quite el Poste-mantenimiento de la plantilla VM
- Quite el PRE-mantenimiento de la plantilla VM
- Fije el Poste-mantenimiento de la Configuración del agente HTTP
- Fije el PRE-mantenimiento de la Configuración del agente HTTP
- Fije el Poste-mantenimiento de las configuraciones del aprovisionamiento
- Fije el PRE-mantenimiento de las configuraciones del aprovisionamiento
- Fije el Poste-mantenimiento de la Configuración del agente REX
- Fije el PRE-mantenimiento de la Configuración del agente REX
- Fije el Poste-mantenimiento Sistema-ancho de las opciones de servicio
- Fije el PRE-mantenimiento Sistema-ancho de las opciones de servicio
- Ponga al día el Poste-mantenimiento de la infraestructura de la nube
- Ponga al día el PRE-mantenimiento de la infraestructura de la nube
- Ponga al día el Poste-mantenimiento de la VAINA
- Ponga al día el PRE-mantenimiento de la VAINA
- Ponga al día el Poste-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Ponga al día el PRE-mantenimiento de las plantillas de perfiles del servicio
- Valide el Poste-mantenimiento del estatus del servidor de correo electrónico
- Valide el PRE-mantenimiento del estatus del servidor de correo electrónico
- Valide el Poste-mantenimiento del estatus de la orquestación
- Valide el PRE-mantenimiento del estatus de la orquestación
- Valide el Poste-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma
- Valide el PRE-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma
- Valide el Poste-mantenimiento del estatus de las ubicaciones de la parte *quitado de IAC 3.1.1*
- Valide el PRE-mantenimiento del estatus de las ubicaciones de la parte *quitado de IAC 3.1.1*
- Vea el Poste-mantenimiento del estatus de la orquestación
- Vea el PRE-mantenimiento del estatus de la orquestación
- Vea el Poste-mantenimiento del elemento de la plataforma *quitado de IAC 3.1.1*
- Vea el PRE-mantenimiento del elemento de la plataforma *quitado de IAC 3.1.1*
- Vea el Poste-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma **nuevo en IAC 3.1.1**
- Vea el PRE-mantenimiento del estatus del elemento de la plataforma **nuevo en IAC 3.1.1**

Servicios de administración del arrendatario

- Agregue el Poste-mantenimiento de la organización de la administración de la nube
- Agregue el PRE-mantenimiento de la organización de la administración de la nube
- Agregue el Poste-mantenimiento del administrador de la nube
- Agregue el PRE-mantenimiento del administrador de la nube
- Agregue el Poste-mantenimiento técnico Admin de la organización
- Agregue el PRE-mantenimiento técnico Admin de la organización
- Agregue el Poste-mantenimiento del usuario
- Agregue el PRE-mantenimiento del usuario
- Cree el Poste-mantenimiento de la organización
- Cree el PRE-mantenimiento de la organización
- Modifique el Poste-mantenimiento de la organización **nuevo en IAC 3.1.1**
- Modifique el PRE-mantenimiento de la organización **nuevo en IAC 3.1.1**
- Modifique el Poste-mantenimiento de las propiedades del usuario **nuevo en IAC 3.1.1**
- Modifique el PRE-mantenimiento de las propiedades del usuario **nuevo en IAC 3.1.1**
- Quite el Poste-mantenimiento del administrador de la nube
- Quite el PRE-mantenimiento del administrador de la nube

- Quite el Poste-mantenimiento de la organización
- Quite el PRE-mantenimiento de la organización
- Quite el Poste-mantenimiento técnico Admin de la organización
- Quite el PRE-mantenimiento técnico Admin de la organización
- Quite el Poste-mantenimiento del usuario
- Quite el PRE-mantenimiento del usuario
- Vea el Poste-mantenimiento de los detalles de la organización
- Vea el PRE-mantenimiento de los detalles de la organización

[Información Relacionada](#)