

# PI 3.2: Integre el PI con un servidor LDAP

## Contenido

[Introducción](#)

[Integre el PI con un servidor LDAP](#)

## Introducción

Este documento describe cómo integrar la infraestructura primera (PI) 3.2 con un servidor del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Ayuda a entender “la autenticación externa primera de los soportes de la infraestructura usando un servidor LDAP. Si usted está interesado en esta configuración, entre en contacto su representante de Cisco”.

Refiérase: [https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net\\_mgmt/prime/infrastructure/3-2/admin/guide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_2\\_AdminGuide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_2\\_AdminGuide\\_chapter\\_0110.html#task\\_1056314](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-2/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_2_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_2_AdminGuide_chapter_0110.html#task_1056314)

## Integre el PI con un servidor LDAP

Según lo verificado, la integración PI directamente con el LDAP no es posible. La prima soporta el LDAP vía el motor del servicio de la identidad de Cisco (ISE) o el Access Control Server del CiscoSecure (ACS). Así pues, usted necesita configurar el LDAP en el ISE o en el servidor ACS primero y en seguida agregar el ISE y al servidor ACS en el servidor PI.

PI - ISE + LDAP o PI - ACS + LDAP

Encuentre el link para la configuración del ISE y del ACS con el LDAP respectivamente:

Configuración LDAP en el ISE:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/identity-services-engine/119149-configure-ise-00.html>

Configuración LDAP en el ACS:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-access-control-system/113473-ac-simple-ldap-00.html>

Después de que la integración LDAP se haga en cualquiera del servidor, siga este link para agregar el ISE o al servidor ACS en el PI:

[https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net\\_mgmt/prime/infrastructure/3-2/admin/guide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_2\\_AdminGuide/bk\\_CiscoPrimeInfrastructure\\_3\\_2\\_AdminGuide\\_chapter\\_0110.html#task\\_1056314](https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/infrastructure/3-2/admin/guide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_2_AdminGuide/bk_CiscoPrimeInfrastructure_3_2_AdminGuide_chapter_0110.html#task_1056314)