

AVM 100 FAQ: ¿Cómo usted cambia el nivel de registro para el EventCollector (AVM 100) para hacer el debug de?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo usted cambia el nivel de registro para el EventCollector, o la visibilidad y la Administración \(AVM\) de la aplicación 100, para hacer el debug de?](#)

Introducción

Este documento describe cómo cambiar el nivel de registro para el EventCollector (AVM 100) para hacer el debug de.

¿Cómo usted cambia el nivel de registro para el EventCollector, o la visibilidad y la Administración (AVM) de la aplicación 100, para hacer el debug de?

Esto imprime el texto de cada desvío y Syslog recibidos por la red primera en el archivo del registro AVM 100.

Del usuario de la red primero, ingrese este comando:

```
runRegTool.sh - el gs 127.0.0.1 fijó el DEBUG de 0.0.0.0  
site/trap/services/logger/log4j.category.com.sheer.metrocentral.framework.instrumentation.trap
```

Para invertirlo detrás, ingrese este comando:

```
runRegTool.sh - el gs 127.0.0.1 unset 0.0.0.0  
site/trap/services/logger/log4j.category.com.sheer.metrocentral.framework.instrumentation.trap
```

Si el EventCollector (AVM 100) se ejecuta en un servidor de la unidad, después el AVM necesita ser recomenzado. No hay reinicio necesario si el EventCollector es activo en el servidor de gateway.