

# Orchestrator de marea de la empresa: Validar las configuraciones endurecidas de Windows

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Síntomas](#)

[Estado](#)

[Resolución](#)

[Valide las configuraciones de la directiva de Windows](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Cuando la directiva de endurecimiento recomendada para el Microsoft® Windows se utiliza, puede hacer la interfaz Web de Business Objects InfoView ser bloqueado debido a la configuración de seguridad mejorada. El diálogo del error de seguridad aconsejará al usuario agregar el sitio a la lista de sitios web de confianza.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Windows 2003, Windows 2008

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## Síntomas

Las configuraciones de la directiva establecidas endureciendo un Sistema Windows pueden evitar que las actividades del script TEO Windows y del comando de Windows trabajen. Se recomienda que los usuarios validen las configuraciones adecuadas.

## Estado

Resolución encontrada

## Resolución

### Valide las configuraciones de la directiva de Windows

Para validar las configuraciones de la directiva de Windows, complete estos pasos:

1. Haga clic el **Start (Inicio) > Administrative Tools (Herramientas administrativas) > Local Security (Seguridad local) directiva.**
2. Bajo ajustes de seguridad, amplíe las **políticas locales**. Entonces, **opciones de seguridad del teclado**.
3. Del cristal de las opciones de seguridad, haga clic con el botón derecho del ratón el **acceso a la red**, y seleccione las **propiedades**. Fije el acceso a la red para no permitir el almacenamiento de las credenciales de los pasaportes del .NET para las visualizaciones del diálogo de la autenticación de red.
4. Haga clic la opción **discapacitada**. Entonces, **AUTORIZACIÓN del teclado**. Se valida la configuración de la directiva.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)