

# Orchestrator de marea de la empresa: Utilice una consola Web para los servidores de aplicaciones múltiples TEO

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento describe cómo tener los servidores de aplicaciones de marea múltiples del Orchestrator de la empresa (TEO) que señalan en una consola Web TEO.

## [prerrequisitos](#)

## [Componentes Utilizados](#)

- 2.1 de marea del Orchestrator de la empresa o más adelante
- Consola Web TEO

## [Problema](#)

Los usuarios quieren concentrar toda la información de los servidores de aplicaciones múltiples TEO en una consola Web TEO.

## [Solución](#)

Realice estos pasos para resolver el problema:

1. Vaya al servidor donde la consola Web TEO está instalada.
2. Vaya al TEO instalan el directorio (archivos de C:\Program (Orchestrator de la empresa x86)\Cisco\Tidal).
3. Abra el directorio de **WebConsole**.
4. Busque el **archivo web.config**, ábralo, y editelo.
5. Busque la etiqueta del **<appSettings>**, y entonces la etiqueta del **key>** del **<add**.

6. Dentro de la etiqueta del **key** del **<add**, usted verá el `key= " WebServiceUri"` y entonces el `value= " endpoint> HTTP del <server"`.
7. Ponga todos los puntos finales del servidor HTTP en la variable del `valor`, y sepárese por las **comas**:

```
value="http://TE01:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,  
http://TE02:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,  
http://TE03:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"
```
8. Salve el archivo y recomience el IIS si es necesario.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)