

Orchestrator de marea de la empresa: Los usuarios locales no trabajan con los servicios web

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Soluciones alternativas posibles](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe el problema alrededor de los usuarios locales (del NON-dominio) que no trabajan correctamente con los servicios web de marea del Orchestrator de la empresa (TEO).

prerrequisitos

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en 2.1 TEO o más adelante.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Problema

SoapUI no soporta NTLMv2. Cuando considera el NON-dominio de autenticidad, el sistema insistirá en usar el NTLMv1 y no invertirá a NTLMv2.

Soluciones alternativas posibles

La solución alternativa sugerida sería utilizar la autenticación básica para los servicios web si usted debe utilizar a un usuario local. Si un usuario local no es un requisito, utilice a un Domain User. El asimilar autenticación requiere una cuenta de dominio, y no funcionará correctamente con una cuenta local. Refiera a esta [información](#) de Microsoft para más detalles.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)