

# Orchestrator de proceso: No puede conectar al administrador UCS con las credenciales del dominio

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Este documento describe cómo configurar a un usuario del tiempo de ejecución del administrador del sistema de la Computación unificada (UCS) cuando el administrador UCS está en un dominio.

## [prerrequisitos](#)

## [Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en el Orchestrator 2.2 del proceso de Cisco y posterior.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## [Problema](#)

Al intentar utilizar el local o a los Domain User cuando el administrador UCS está en un dominio, el usuario del tiempo de ejecución (si no configurado correctamente) recibirá un error de autenticación.

## [Solución](#)

En el nombre de usuario del usuario del tiempo de ejecución, el dominio o el local se debe enumerar en la configuración precedida por el "ucs". Por ejemplo, si el nombre de usuario fuera "sacudida", el usuario local del tiempo de ejecución sería "ucs-local \ sacudida". Para un Domain

User, sería “ucs-Domain Name \ sacudida”. Una vez que configuran a estos usuarios del tiempo de ejecución correctamente, una conexión debe ocurrir.

## **Información Relacionada**

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)