

Agregue los registros de las consultas SQL al adaptador de PeopleSoft

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona la información sobre el proceso para agregar la información de la consulta SQL a los registros del adaptador de PeopleSoft.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento del planificador de trabajos de marea 5.3.1.x de la empresa.

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en el planificador de trabajos de marea 5.3.1.x de la empresa.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Problema](#)

Los registros del adaptador de PeopleSoft no muestran que las interrogaciones que el adaptador está enviando a la base de datos de PeopleSoft para extraer los datos.

Solución

Esta sección proporciona el procedimiento que se puede utilizar para habilitar la consulta SQL que abre una sesión el adaptador de PeopleSoft.

Complete estos pasos para habilitar el SQL que abre una sesión el adaptador de PeopleSoft:

1. Vaya al directorio del servicio de PeopleSoft. Éste es el directorio bajo servicio principal
Directory Name (Nombre de directorio): {B20EC120-2EB5-4d5f-8133-73FA37225667}.
2. Si no existe ya, agregue un directorio nombrado los **config**.
3. En Config Directory (Directorio configuración) el agregar un archivo nombró **service.props**.
4. En el archivo service.props agregue el siguiente: **=Information de DatabaseLog**.
5. Salve el archivo, después recomience a su master.
6. En el registro de PeopleSoft usted debe ahora ver que las consultas SQL que el adaptador está utilizando.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)