

Planificador de trabajos de marea de la empresa: Cómo mover los registros principales a una ubicación alterna

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Cómo configurar los registros principales para residir en una ubicación alterna](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Por abandono, los archivos del registro principales están situados en el servidor principal en una ubicación definida. Para un master de Windows, los archivos están situados en el directorio DE MAREA \ del planificador de trabajos \ del master \ del registro. Para un master de Unix, los archivos se localizan en: TIDAL/master/log. Este documento proporciona la información sobre cómo configurar los registros para ir a una ubicación alterna.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Esta información asume 5.3.1 o a un master 6.0.x.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Cómo configurar los registros principales para residir en una ubicación alterna](#)

Complete este procedimiento:

1. Agregue este parámetro al archivo master.props:

`LogDirectory=<path>`

Usted necesita utilizar las barras diagonales en la trayectoria. Por ejemplo, porque un master de Windows si la trayectoria real es `D:\SystemApps\Tidal\Log`, uso:

`LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log`

Note: El parámetro de `LogDirectory` es con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.

2. Las necesidades principales de ser recommenzado después de hacer el master.props cambian.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)