

Analizador de marea de la transacción: Transacciones en blanco en la tabla TA_PERF_USER_TRANS_COUNT

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Los usuarios pudieron encontrar las transacciones en blanco o las transacciones tcode_id=1 en la tabla TA_PREF_USER_TRANS_COUNT.

[prerrequisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

Versión 1.9 o posterior de marea de Analyer de la transacción (TTA)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Solución](#)

Estas transacciones son estándar y aparecen como en blanco o nulo en la base de datos TA.

Lo que sigue pertenece a esto:

- Pueden ser actividades del inicio, trabajos de fondo, o detalles RFC. Los clientes pueden

funcionar con los informes de auditoría para marcar y para encontrar qué programas son ejecutados y que señalan el t-código en blanco.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)