

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Cómo determinar la transacción Analyzer recoge los datos](#)

[Método 1](#)

[Método 2](#)

[Información Relacionada](#)

## [Introducción](#)

Esta nota técnica describe los pasos para determinar si el analizador de la transacción está recogiendo correctamente los datos.

## [prerrequisitos](#)

### [Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Analizador 1.95 de la transacción o más adelante

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

### [Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

## [Cómo determinar la transacción Analyzer recoge los datos](#)

Hay dos métodos distintos disponibles determinar si el analizador de la transacción está recogiendo los datos.

## Método 1

Usted puede funcionar con un informe para determinar si el analizador de la transacción está recogiendo los datos. Complete estos pasos:

1. Vaya a su servidor de informes, encontró normalmente en `http:// <report_server>/reports`.
2. Va al informe, encontró en casa > **el <report\_server> de marea del analizador de la transacción > estatus de marea del analizador de la transacción.**
3. Funcione con el informe, y usted puede encontrar la cantidad de registros procesada para cualquier un servidor de SAP en el día más pasado.

## Método 2

Otra manera de marcar es revisar el Editor de registro. Complete estos pasos

1. Abra el Editor de registro (`regedit.exe`) en su servidor del analizador de la transacción.
2. Va a la clave de registro para cualquier servidor determinado de SAP, normalmente en el **HKEY\_LOCAL\_MACHINE > el SOFTWARE > Wow6432Node > el software de marea > transacción de marea Analyer > SAP** para una máquina de bit 64. **Nota:** Si la máquina es el bit 32, el trayecto de registro es lo mismo menos el componente `Wow6432Node`.
3. Dentro de esta clave, usted ve muchos GUID. Mire en cada uno la clave de `SystemId` para el servidor que usted quiere seguir. Usted también ve una fecha en la clave de `LastAuditPollTime`.
4. Restaure su registro (prensa F5) de vez en cuando, y el `LastAuditPollTime` continúa incrementando adelante a tiempo.

Si usted determina que su sistema no está recogiendo los expedientes, entre en contacto el soporte de cliente según lo descrito en su documentación TEO.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)