

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Requisitos de hardware](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento explica los requisitos de hardware para el Cisco WAN Manager (CWM) 8.4, 8.5, y 9.1.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Requisitos de hardware](#)

- Hasta 5 escritorios con hasta 5000 conexiones en ultra 1 170E o Sparc modelo 20 151s modelo:gráficos 24-bitRAM de los 256MDos discos 2GBUnidad de Cd-ROMUnidad de cinta 1/4-inch QICSolaris 2.5.1
- Hasta 10 escritorios con hasta 25,000 conexiones en ultra 2 1300s modelo:Solo procesador del 300-Mhzgráficos a color 24-bitRAM de los 512MDos discos 4GBUnidad de Cd-ROMUnidad de cinta 1/4-inch QICSolaris 2.5.1
- Hasta 10 escritorios con hasta 50,000 conexiones en ultra 2 2300s modelo:Procesadores duales del 300-Mhzgráficos a color 24-bitRAM de los 512MDos discos 4GBUnidad de Cd-ROMUnidad de cinta 1/4-inch QICSolaris 2.5.1
- Hasta 10 escritorios con hasta 100,000 conexiones en ultra 2 2300s modelo:Procesadores duales del 300-Mhzgráficos a color 24-bitRAM 1GBDos discos 4GBUnidad de Cd-ROMUnidad de cinta 1/4-inch QICSolaris 2.5.1
- Hasta 40 escritorios con hasta 200,000 conexiones en la empresa 4000sPor lo menos cuatro

procesadoresgráficos a color 24-bitRAM 1GBDos discos 4GB y conjunto de discosUnidad de Cd-ROMunidad de cinta 1/4-inch QICSolaris 2.5.1

Nota: Para cada escritorio CWM adicional, 8Mbytes del RAM se requiere más allá de la recomendación estándar.

[Información Relacionada](#)

- [Página de soporte del Cisco WAN Manager](#)
- [Cisco WAN Switching Modules](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)