

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. ¿Cómo utilizo el microteléfono del SPA922?

R.

Si el microteléfono del teléfono no está funcionando, ejecute por favor los pasos siguientes:

Paso 1:

Marque todas las conexiones en el teléfono (el cordón de la fuente de alimentación, de la conexión de Ethernet RJ45, y del microteléfono de 5 voltios.)

Paso 2:

¿Marque el enchufe de pared y confírmelo que corriente de CA está disponible.? Intente conectar otro dispositivo eléctrico en el socket para confirmar el poder.



Paso 3:

¿Si el teléfono está conectado con el Switch del POE y no usando el adaptador de energía, asegúrese que el puerto PÁLIDO de la unidad está conectado correctamente con el Switch del POE y la luz de link en el Switch está encendida.? El cable Ethernet se debe conectar correctamente y funcionamiento sabido.

¿Paso 4:?

Asegúrese que fijar a mano el cordón está alineado correctamente en la parte inferior del teléfono y conectado en el puerto del microteléfono.

¿Paso 5:?

Marque el estado de registro del teléfono en la lengüeta de la información del SPA922 y asegúrese que está registrado.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)