

Contenido

[Introducción](#)

[¿Mi monitor conectado con el codificador-decodificador TANDBERG nunca entrará el recurso seguro, por qué?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. ¿Mi monitor conectado con el codificador-decodificador TANDBERG nunca entrará el recurso seguro, por qué?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

Cuando una serie C del codificador-decodificador TANDBERG va al recurso seguro, se inhabilitan todas las salidas del monitor. Algunos monitores del consumidor sin embargo no entrarán el recurso seguro si no reciben ningún vídeo en la entrada HDMI. TANDBERG mirará en implementar la CCE (control de la electrónica de consumo) en una versión posterior. Esto entonces permitirá que el codificador-decodificador señale el recurso seguro a un monitor.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)