

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo pongo una llamada del SORBO del GUI en el codificador-decodificador TANDBERG sin el cambio del protocolo predeterminado del dial?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo pongo una llamada del SORBO del GUI en el codificador-decodificador TANDBERG sin el cambio del protocolo predeterminado del dial?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

En el **Call Menu**, ingrese el **sip:** antes de URI, por ejemplo: **sorbo: tandberg@tandberg.com**

Para ver las opciones predeterminadas del protocolo del dial, abra el menú **casero** y vaya a las **configuraciones > a las configuraciones > a la configuración avanzada > a la conferencia 1 del administrador > DefaultCall > protocolo.**

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)