

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo restablezco el codificador-decodificador TANDBERG a las configuraciones predeterminadas de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el codificador-decodificador C90 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence, el codificador-decodificador C40 del sistema del Cisco TelePresence y los Productos del sistema EX90 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo restablezco el codificador-decodificador TANDBERG a las configuraciones predeterminadas de fábrica?

A. Esta respuesta es válida para los Productos siguientes:

Codificador-decodificador TANDBERG C20

Codificador-decodificador C40 TANDBERG

Codificador-decodificador C60 TANDBERG

Codificador-decodificador C90 TANDBERG

TANDBERG EX90

Una restauración de la fábrica puede ser realizada ejecutando un solo comando **API**.

Registro en el sistema como **admin** usando SSH (shell seguro):

1. Ejecute el comando **API**: el systemunit FactoryReset del xCommand confirma: Sí
2. El sistema ahora reiniciará

El procedimiento reajustará o borrará:

- Todas las contraseñas al valor predeterminado de fábrica
- Todas las configuraciones al valor predeterminado de fábrica, incluyendo el SORBO y las configuraciones de H.323
- Guía telefónica local
- Todos los registros
- Información de DHCP

El procedimiento no borrará la versión de software las claves - y de la opción.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)