

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo reajusto el TANDBERG EX90 a las configuraciones de fábrica?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con el sistema EX90 del Cisco TelePresence.

### Q. ¿Cómo reajusto el TANDBERG EX90 a las configuraciones de fábrica?

A. Esta respuesta es válida para el TANDBERG EX90 solamente.

1. Desenchufe el cable de alimentación eléctrica.
2. Replug el cable de alimentación eléctrica.
3. Presione y sostenga el botón de encendido inmediatamente cuando el indicador luminoso verde en la esquina inferior izquierda se enciende para arriba. Sosténgase hasta que el LED dé vuelta de vez en cuando otra vez después de aproximadamente 10 segundos.
4. Libere el botón de encendido, y presiónelo dos veces en el plazo de 2 segundos.

El TANDBERG EX90 ahora se reajusta a los valores predeterminados de fábrica.

Una restauración de la fábrica puede también ser realizada ejecutando un solo comando **API**.

Registro en el TANDBERG EX90 como **admin** usando SSH (shell seguro):

1. Ejecute el comando **API**: el systemunit FactoryReset del xCommand confirma: Sí
2. El sistema ahora reiniciará

El procedimiento reajustará o borrará:

- Todas las contraseñas al valor predeterminado de fábrica
- Todas las configuraciones al valor predeterminado de fábrica, incluyendo el SORBO y las configuraciones de H.323
- Guía telefónica local
- Todos los registros
- Información de DHCP

El procedimiento no borrará la versión de software las claves - y de la opción.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)