

# Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[¿Puede usted utilizar un T1 con un Cisco TelePresence MCU?](#)

[Sistema T1 del Cisco TelePresence](#)

[T1s y perfil de primera generación 65](#)

## Introducción

Este documento describe las limitaciones con el uso de cierto T1s con una unidad de control multipunto del Cisco TelePresence (MCU).

## Prerrequisitos

### Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Codificador-decodificador C60 del Cisco TelePresence
- Codificador-decodificador C90 del Cisco TelePresence
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Servidores del Cisco TelePresence

### Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Codificador-decodificador C60 del Cisco TelePresence
- Codificador-decodificador C90 del Cisco TelePresence
- Cisco TelePresence MCU 4500
- Servidores del Cisco TelePresence

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## ¿Puede usted utilizar un T1 con un Cisco TelePresence MCU?

Sí. Sin embargo, las ciertas limitaciones pudieron aplicarse basado en la serie de T1 que usted tiene. Hay actualmente tres variaciones de los sistemas T1:

- T1s de primera generación, que utilizan un codificador-decodificador C90
- Sistema T1 del Cisco TelePresence
- Perfil del sistema 65 del Cisco TelePresence, que utiliza un codificador-decodificador C60 del sistema del Cisco TelePresence

## **Sistema T1 del Cisco TelePresence**

El sistema T1 del Cisco TelePresence puede participar en las conferencias sobre las 4500 Series del Cisco TelePresence MCU. Sin embargo, estas limitaciones se aplican:

- Usted no debe poder ver las disposiciones immersive del TelePresence.
- Usted no puede configurar las conferencias automáticamente con el panel de control.
- Usted no puede cambiar las disposiciones.

La solución del sistema T1 del Cisco TelePresence se ha desarrollado para integrar de cerca con el servidor del Cisco TelePresence y es la solución recomendada de la de múltiples puntos-infraestructura. Las disposiciones del TelePresence están solamente disponibles cuando usted conecta con un servidor del Cisco TelePresence (TS7010, el [MSE] 8710 del motor del servicio de la movilidad).

## **T1s y perfil de primera generación 65**

El T1s y el perfil de primera generación 65 pueden participar en las conferencias sobre las 4500 Series del Cisco TelePresence MCU. El T1 funciona como un punto final normal que participe en una conferencia y, si usted tiene un Control remoto, usted pueda cambiar las disposiciones con las conferencias del control y de la configuración de la cámara del otro extremo. Usted no debe poder ver las disposiciones del TelePresence a menos que usted conecte con un servidor del TelePresence (TS7010, MSE8710).