

# Ejemplo de la configuración HTTP VXC-M

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

## Introducción

Este documento describe cómo habilitar el HTTP en el administrador del cliente de la experiencia de la virtualización (VXC-M). Los VXC-M típicos instalan (valor por defecto) solamente los permisos el protocolo FTP. Si usted quiere utilizar el HTTP o el HTTPS, el HTTP debe ser habilitado.

## Prerrequisitos

### Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de un servidor VXC-M con solamente el FTP habilitado.

### Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- R2 2008 del Microsoft Windows server
- Versión 4.9.1 VXC-M
- Administrador de la versión 7 de los Servicios de Internet Information Server (IIS)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

# Configurar

Complete estos pasos:

1. Abra al **Administrador IIS** (inetmgr.exe).
2. Amplíe el servidor y los **sitios**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón al **servidor HTTP del informe** y elija **agregar la aplicación...**

**Alias:** MyWDM

**Ruta física:** C:\inetput\ftproot

4. Amplíe al **servidor HTTP del informe**, y haga clic **MyWDM**.
5. En la pantalla de inicio de /MyWDM, haga clic la **autenticación**.
6. Habilite la **autenticación básica**, y inhabilite los otros dos tipos de autenticación.
7. Haga clic **MyWDM** bajo el **servidor HTTP del informe**, y haga doble clic los **tipos MIME**.
8. Elija. \*, .ini, .raw, y .info.
9. Navegue a **VXC-M > los softwares repositorios de Manager> de la configuración**, haga clic con el botón derecho del ratón al **MASTER**, y elija las **propiedades**.
10. Cambie el **tipo de la transferencia** al HTTP y al FTP. Cuando la pregunta surge, haga clic **sí**.
11. Bajo sección creada recientemente HTTP, ingrese la contraseña para el usuario del informe: **r@p8p0r+**
12. Haga clic en OK.

## Verificación

Utilice esta sección para confirmar que su configuración funcione correctamente.

Navegue a **VXC-M > los softwares repositorios de Manager> de la configuración**, haga clic con el botón derecho del ratón al **MASTER**, y elija la **conexión de prueba**. El FTP y el HTTP deben pasar.

Complete estos pasos para asegurarse de que todo trabaja como se esperaba:

1. Abra a un buscador Web.
2. Vaya a <http://localhost/MyWDM/Rapport/package-name/>.
3. Inicie sesión con los credenciales de usuario del informe.
4. Asegúrese de que cada archivo del paquete pueda ser descargado.

## Troubleshooting

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.