

¿Cómo conecto con Analysis Services un caso usando un número del puerto específico?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo conecto con Analysis Services un caso usando un número del puerto específico?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con la extensión del Analytics del conjunto de administración del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo conecto con Analysis Services un caso usando un número del puerto específico?

A. Por abandono, casos nombrados SQL Server ejecutarse en los puertos dinámicos. El servicio del navegador SQL se ejecuta en un puerto bien definido permitiendo que los clientes conecten vía el nombre y reorienta al cliente al número real de puerto del caso. Si no utilizan al navegador SQL o si usted desea conectar para conectar con el caso directamente, usted debe especificar el número del puerto en sus propiedades de conexión.

Para conectar con un servidor vía el número del puerto, añada los dos puntos y el número del puerto al final del fichero a la dirección del servidor. <host>: number> del <port

Ejemplos:

- sqlserver.company.com:1026
- 10.128.3.5:3233

Observe que este sintaxis se aplica solamente a Analysis Services, y no trabaja en las cadenas de conexión al motor de base de datos. Véase el [artículo sobre Knowledge Base 646](#) para que cómo conecte con el motor de base de datos de un SQL Server que se ejecuta en un puerto específico.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)