

Contenido

[Introducción](#)

[Configuración de copiado, libreta de direcciones y datos de conferencia entre los Productos TANDBERG Codian](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el IP VCR 2210 del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence, los Productos IP GW 3510 del Cisco TelePresence VCR MSE 8220, del Cisco TelePresence ISDN GW 3241, del Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321, del Cisco TelePresence, del Cisco TelePresence MCU 4505, del supervisor MSE 8050 del Cisco TelePresence y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

Q. Configuración de copiado, libreta de direcciones y datos de conferencia entre los Productos TANDBERG Codian

A. Usted puede copiar la configuración de un producto TANDBERG Codian a otro producto TANDBERG Codian usando el [FTP](#) o la [interfaz Web](#).

La configuración contiene:

- Ajustes de la configuración de su producto de Codian
- Libreta de direcciones
- Datos de conferencia
- Configuración del punto final

Copiando y transfiriendo la configuración usando el FTP

Para salvar el archivo de configuración del producto original de Codian:

1. Asegúrese de que habiliten al servicio FTP en la página del **> Services (Servicios) de la red**.
2. Conecte con su producto de Codian usando un FTP cliente. Cuando está pedido un Nombre de usuario y una contraseña, ingrese lo mismo unas que usted utilice para iniciar sesión a la interfaz Web del producto como administrador. Usted verá un archivo llamado configuration.xml. Esto contiene la configuración completa de su producto.
3. Copie este archivo y sávelo en alguna parte seguro.

Para cargar la configuración a otro producto de Codian:

1. Localice la copia del archivo configuration.xml que usted quiere restablecer.
2. Asegúrese de que habiliten al servicio FTP en la página del **> Services (Servicios) de la red**.
3. Conecte con el MCU usando un FTP cliente. Cuando está pedido un Nombre de usuario y una contraseña, utilice lo mismo unas que utilicen para iniciar sesión a la interfaz Web del producto como administrador.
4. Cargue su archivo configuration.xml al producto, sobregabando el archivo existente en el producto.

Copiando y transfiriendo la configuración usando la interfaz Web

Las versiones de software siguientes introdujeron la capacidad a de reserva y al restore la configuración usando la interfaz Web:

- MCU: 4.0 y posterior
- ISDN GW: 2.0 y posterior
- Supervisor: 2.0 y posterior

Para salvar el archivo de configuración del producto original de Codian:

1. Vaya a las **configuraciones > a la actualización**.
2. Haga clic el **archivo de backup de la salvaguardia**.
3. Salve el archivo resultante "configuration.xml" a una ubicación segura.

Para cargar la configuración a otro producto de Codian:

1. Vaya a las **configuraciones > a la actualización**.
2. Para las configuraciones Overwrite, seleccione si usted quisiera la red o los ajustes de usuario sobregabados (véase la ayuda en línea para más información).
3. Haga clic el archivo de backup del Restore.

Nota: El mismo proceso se puede utilizar para transferir la información de la configuración entre las cuchillas en un chasis. Sin embargo, antes de hacer esto, esté seguro de guardar una copia de las teclas de función originales de la cuchilla cuya se está substituyendo configuración.

Si usted está utilizando el archivo de configuración para configurar un producto duplicado, por ejemplo en una red donde usted tiene más de un MCU, sea consciente que si el producto original fue configurado con una dirección estática, usted necesitará configurar de nuevo la dirección IP en cualquier otro Productos en las cuales usted haya utilizado el archivo de configuración.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)