

# Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué advertencias consigo en un Codian MCU que mi conferencia esté acabando?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos del Cisco TelePresence MCU 4203, del Cisco TelePresence MCU MSE 8420, del Cisco TelePresence MCU 4505 y del Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

### Q. ¿Qué advertencias consigo en un Codian MCU que mi conferencia esté acabando?

A. Por abandono, cuando usted participa en una conferencia programada sobre un Codian MCU usted ve uno o más mensajes de texto y oye uno o más Indicadores de voz el advertir de usted cuánto tiempo la conferencia se ha ido para ejecutarse. El número de mensajes, y cuando se visualizan y se oyen, depende de la longitud de la conferencia:

- Para todas las conferencias, momentos antes que las llamadas son disconnected, usted oye que un prompt de voz así como considera un mensaje de texto final “esta conferencia es alrededor extremo”
- Para todas las conferencias, usted ve el mensaje de texto del remaining del minuto '1
- Si la conferencia es por lo menos 5 minutos de largo, usted oye un prompt de voz cuando hay el permanecer de 2 minutos
- Si la conferencia es por lo menos 10 minutos de largo, usted ve un mensaje de texto cuando hay 5 minutos que permanecen - más las advertencias anteriores
- Si la conferencia tiene por lo menos 1 hora de largo, usted ve un mensaje de texto cuando hay 10 minutos que permanecen - más las advertencias anteriores

Usted puede apagar el texto y las advertencias audibles independientemente en la página de las **configuraciones > de la conferencia**:

- Para apagar las advertencias del prompt de voz, no reelija como candidato la sincronización de la conferencia en las **notificaciones audios**
- Para dar vuelta de las advertencias del mensaje de texto, no reelija como candidato la sincronización de la conferencia en la sección sobrepuesta del texto

Cuando está habilitado, visualización de mensajes de texto por 10 segundos: esto no es configurable.

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)