

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué codecs de los media ConferenceMe requiere?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con los Productos de las 4200 Series del Cisco TelePresence MCU y de las 4500 Series del Cisco TelePresence MCU.

Q. ¿Qué codecs de los media ConferenceMe requiere?

A. ConferenceMe requiere que los H.264 y codecs de los media del C del anexo G.722.1 estén habilitados en el MCU.

Para habilitar H.264 y G.722.1 adjunte el C:

1. Vaya a las **configuraciones > a las conferencias**.
2. Navegue hacia abajo a las **configuraciones avanzadas**.
3. Para el Códecs de audio del MCU, C selecto del anexo G.722.1.
4. Para el Códecs de audio al MCU, C selecto del anexo G.722.1.
5. Para el codecs video del MCU, seleccione H.264.
6. Para el codecs video al MCU, seleccione H.264.
7. El tecleo **aplica los cambios**.

Si usted no hace este codecs habilitar, usted no recibirá ningún audio o vídeo.

Nota

: Si usted hace solamente una dirección habilitar, usted no enviará ni recibirá audio o video en cualquier dirección.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)