

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo sé si mi servidor del TelePresence es controlador de conferencias y qué esto significa?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo se relaciona con el servidor 7010 del Cisco TelePresence.

Q. ¿Cómo sé si mi servidor del TelePresence es controlador de conferencias y qué esto significa?

A. Cada servidor del TelePresence incluye una aplicación que controle el proceso de los media. Sin embargo, la aplicación de control es también capaz de controlar los media que procesan en otros servidores del TelePresence. Esto permite que usted utilice a un único conjunto de configuraciones del punto final, de la conferencia y del sitio a través de un grupo de servidores del TelePresence y que los monitoree como solo sistema capaz de manejar más llamadas simultáneas que en un solo servidor del TelePresence. Por lo tanto cada servidor del TelePresence se puede configurar para ejecutar independiente, como controlador de conferencias o como servidor controlado del TelePresence, y esto se muestra en el Campo de control de la conferencia en la página del **estatus**. Vea el tema de ayuda en línea, entendiendo el controlador de conferencias, para la información sobre configurar y funcionar con un sistema del servidor múltiple del TelePresence.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)