

# Configure CUIC para cambiar la propiedad de los informes/de los paneles

## Contenido

[Introducción](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Antecedentes](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

## Introducción

Este documento describe el procedimiento para cambiar o transferir la propiedad del panel o un informe en Cisco unificó el centro de la inteligencia (CUIC), si el objeto fue creado por otro usuario.

## Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CUIC 11.6
- UCCE 11.6

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

## Antecedentes

Hay una limitación conocida con CUIC para cambiar la propiedad y los permisos.

[CSCuu48149](#)

Idealmente, los informes y los paneles se deben reconstruir sin embargo si no hay otra manera, proceden a realizar este procedimiento.

## Problema

¿Cómo cambiar o transferir la propiedad del panel o un informe en CUIC si el objeto fue creado por otro usuario?

## Solución

Nota: ¡Ejercite por favor la precaución antes de realizar la actualización de la tabla! Tome por favor una salvaguardia completa DRF antes de que usted comience la actividad.

Paso 1.

SSH al servidor CUIC (editor)

Paso 2.

De la tabla CUICUSER descubra el userid para el usuario pedido. Usted puede hacer eso por nombre o el firstname o por el lastname

**ejecute el sql selecto \* del cuic\_data: cuicuser donde el firstname le gusta el "%AcuraTest%"**

La salida es:

2614127410000164000000560AC9E249

**cuicuser --> identificación**, versión, nombre, descripción, división, defaultgroupid, sharingpermission, alias, firstname, lastname, organización, emailaddress, contactphone, cuicroles, timezoneid, isactive, startoftheweek, ssoenabled, samaccountname

Paso 3.

Tablas de la interrogación para el panel, informes, ReportsDefinition con el filtro donde owner=userID

**ejecute el sql selecto \* del cuic\_data: cuicreport donde propietario como '2614127410000164000000560AC9E249**

**ejecute el sql selecto \* del cuic\_data: cuicdashboard donde propietario como '2614127410000164000000560AC9E249**

**ejecute el sql selecto \* del cuic\_data: cuicreportdefinition donde propietario como '2614127410000164000000560AC9E249**

**ejecute el sql selecto \* del cuic\_data: cuicvaluelist donde propietario como '2614127410000164000000560AC9E249**

**ejecute el sql selecto \* del cuic\_data: cuiccollection donde propietario como '2614127410000164000000560AC9E249**

**cuicreport --> identificación**, parentcategoryid, nombre, descripción, versión, reportdefinitionid, defaultfilterid, Cisco, puente, disposición, división, sharingpermission, propietario, URL, templatehelpid, entityversion, autor, último usado, lastusedby

**cuicdashboard --> identificación**, parentcategoryid, nombre, descripción, versión, división, sharingpermission, enablepermalink, propietario, último usado, lastusedby

**cuicreportdefinition** --> **identificación**, parentcategoryid, nombre, descripción, datasourceid, tipo, statementtext, keycriteriafieldid, historicalkey, refreshrate, histórico, Cisco, versión, división, sharingpermission, propietario, entityversion, autor, entitylocaleid, último usado, lastusedby

**cuicvaluelist** --> **identificación**, versión, nombre, valuelistquery, collectionquery, descripción, datasourceid, tipo, división, sharingpermission, propietario, entityversion, entitylocaleid

**cuiccollection** --> **identificación**, versión, nombre, descripción, valuelistid, collectiontype, más collectionidentifier, wildcardstring, autoupdate, lastrefreshed, refreshperiod, división, sharingpermission, propietario, isactive, collectionorigin, replicado

Paso 4.

Realice estos pasos para el nuevo y viejo usuario. Observe el ownerID.

Paso 5.

Utilice por favor el sintaxis para cada tabla: cuicreport, cuicdashboard, cuicreportdefintion, cuicvaluelist, cuiccollection para la propiedad del cambio.

Ejemplo:

**ejecute el cuic\_data de la actualización sql: cuicdashboard Set Owner (Establecer propietario) = newUserID DONDE id= " dashboardID"**