

Actualice un módulo content switching en el modo híbrido

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Tarea principal](#)

[Tarea](#)

[Instrucciones Paso a Paso](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

El módulo content switch (CS) se soporta en el híbrido y el modo nativo para el switch de Catalyst. Cuando está ejecutado con el código abierto híbrido en el Catalyst, el CS no se puede actualizar usando un servidor TFTP externo. La única forma de actualizar el CS es utilizar el bootflash MSFC.

Este documento proporciona la información para actualizar un CS en el modo híbrido.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Antes de utilizar esta configuración, asegúrese de que cumple con estos requisitos:

- Refiera a los [Release Note CS](#). El procedimiento de actualización en las notas de versión actual (el 1 de marzo, 2004) está para el Native IOS, no híbrido.

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Supervisor 1A con MSFC y el Policy Feature Card (PFC)
- Supervisor 2 con el MSFC2

