

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Secuencia de comandos de ejemplo](#)

[El script](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

El grupo del ping es parte de Cisco MIB propietario bajo bifurcación de la Administración de Cisco (.1.3.6.1.4.1.9.9.16.). El grupo del ping puede ser utilizado para configurar, para realizar, y para extraer la actividad del Internet Control Message Protocol (ICMP) entre los dispositivos remotos de una estación de administración.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

[Secuencia de comandos de ejemplo](#)

Usted puede utilizar la secuencia de comandos de ejemplo para iniciar esta secuencia en el HP OpenView o el Netview. Usted puede también ingresar estos comandos como **snmpsets** y los **snmpgets** usando los GUI de las plataformas de administración de redes. Utilice uno de los

métodos siguientes para acceder el GUI:

- De la barra de menú, seleccione las **herramientas**, entonces **buscador MIB: SNMP** (Protocolo de administración simple de red):
- En el **xnmbrowser** del tipo de la línea de comando.

[El script](#)

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)