

# Guía de Configuración y Troubleshooting del Cisco DSL Router - RFC1483 que interliga con la forma del Online IRB

---

Antes de que usted pueda configurar con éxito a su router DLS de Cisco con el servicio del Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL), usted necesita la información específica de su Proveedor de servicios de Internet (ISP). Si su ISP está inseguro, incapaz, o poco dispuesto de proporcionar las respuestas a las preguntas delineadas abajo, usted no puede poder configurar correctamente a su router DLS de Cisco.

Las formas se proporcionan para ayudarle a obtener y a registrar la información que usted necesita construir su propia configuración. Elija uno de dos formatos para cada forma. Observe que cada formato tiene diversos Requisitos para guardar texto que usted ingrese.

- El HTML ingresa la información en las formas en esta página.  
**Importante:** Para salvar sus entradas usted debe imprimir esta página. No hay otros métodos para salvar su información disponibles ahora.
- El de Microsoft Word hace clic [aquí](#) para abrir las formas en Microsoft Word. Rellene los impresos, y después sávelos en su unidad local. Vuelva a esta página y continúe con [eligen su siguiente paso](#) en la parte inferior de esta página.

**Importante:** Si usted necesita la ayuda con el edificio o el troubleshooting su configuración, usted debe tener la información en estas formas accesibles antes de que usted entre en contacto el [Centro de Asistencia Técnica de Cisco \(TAC\)](#).

## Registrar información del ISP

La forma siguiente incluye las preguntas sobre el nombre del revendedor donde usted compró a su router DLS de Cisco y sobre el nombre de su ISP. El restante le pregunta debe pedir su ISP. Complete las respuestas a todas las preguntas.

¿Dónde usted compró al router DLS de Cisco (nombre del revendedor)?	Revendedor
¿Cuál es el nombre de su ISP?	ISP
<b>Información a pedir de su ISP</b>	
¿Su ISP le está ofreciendo la modulación DMT o del CASQUILLO?	DMT    CASQUILLO
¿Su ISP está utilizando un Alcatel obediente o Cisco Systems DSLAM?	Alcatel obediente    Cisco Otro
¿Qué pares del VPI/VCI valora (también llamó el número PVC) su ISP está utilizando para su conexión DSL? Por ejemplo, 8/35 VPI=8, VCI=35.	VPI    VCI

¿Si su ISP asignó un IP Address estático para el router DLS de Cisco, cuál es el IP Address público y la máscara de subred?	IP Address Máscara de subnet
¿Su ISP está proporcionando a una dirección IP dinámicamente generada?	Yes No
¿Cuál es la dirección IP del default gateway ISP (también llamado la dirección del salto siguiente)?	Default gateway IP Address ISP

## Registrar información sobre su red

Registre la siguiente información sobre su red privada. Esta información no se relaciona con el ISP.

¿Usted está realizando el Network Address Translation (NAT) en su red privada?	Yes No
¿Usted está configurando al router DLS de Cisco para actuar como servidor del (DHCP) del Dynamic Host Control Protocol?	Yes No
¿Qué dirección IP y máscara de subred usted configurará en el ethernet0 interconectó?	IP Address Máscara de subnet

## Elija su siguiente paso

Cuando usted tiene toda la información que usted necesita de su ISP, seleccione una de las opciones siguientes basadas encendido si usted tiene una nueva instalación o está resolviendo problemas existente.

- [Nueva configuración de DSL](#)
- [Resolver problemas mi conexión DSL existente](#)

---

[Página previa](#)

[Página principal](#)

---