

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Opciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento discute el protocolo Point-to-Point sobre las opciones de implementación atmósfera (PPPoA).

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Opciones](#)

Seleccione una de estas opciones de implementación del PPPoA para su servicio del Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL). Ambas opciones de implementación incluyen los ejemplos de configuración para el servidor del (DHCP) de la sobrecarga, del agrupamiento NAT, del NAT estático, y del Dynamic Host Control Protocol del Network Address Translation (NAT).

Seleccione la opción que describe el tipo de servicio del PPPoA que su ISP proporciona.

- [La Opción PPPoA 1?Your](#) ISP asigna una sola dirección IP de las públicas dinámicas a su router DLS de Cisco.

- [La Opción PPPoA 2?Your](#) ISP asigna a un solo IP Address público estático a su router DLS de Cisco.

Vuelva a la [página principal de](#) esta guía de configuración.

[Verificación](#)

Actualmente, no hay un procedimiento de verificación disponible para esta configuración.

[Troubleshooting](#)

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.

[Información Relacionada](#)

- [Guía de Configuración y Troubleshooting del Cisco DSL Router - Forma del Online del PPPoA](#)
- [Guía de configuración y resolución de problemas del router DSL de Cisco](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)