

ERROR: "Clave no válida en estrofa"

Aplicabilidad

Splunk Enterprise

Descripción

Después de cambiar la configuración en un archivo .conf, se pueden ver en los registros durante el restablecimiento de la instancia algunos errores relacionados con una clave no válida en la estrofa.

Investigación

Cómo identificarlo:

Consulte este error durante el proceso de inicio de la instancia:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local
```

Como en el ejemplo siguiente:

```
Checking prerequisites...
  Checking http port [8000]: open
  Checking mgmt port [8089]: open
  Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
  Checking kvstore port [8191]: open
  Checking configuration... Done.
  Checking critical directories... Done
  Checking indexes...
    Validated: audit_internal_introspection_telemetry_thefishbucket audit_summary cef cim_modactions endpoint_summary gia_summary history index1
t_activity ubaroute ueba whois xtreme_contexts
  Done
  Checking filesystem compatibility... Done
  Checking conf files for problems...
    Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf, line 4: attribute_name (value: yes).
    Your indexes and inputs configurations are not internally consistent. For more information, run 'splunk btool check --debug'
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-7.3.0-657388c7a488-linux-2.6-x86_64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
```

Resolución

Cómo solucionarlo:

Algunas de las razones por las que podría recibir estos errores podrían ser:

1. El atributo tiene un error tipográfico, por ejemplo, "indizador" en lugar de "índice"
2. El atributo no pertenece a esa estrofa.
3. El atributo no se admite en esa versión.
4. El valor del atributo no es válido; por ejemplo, el valor sólo puede ser un valor booleano y se establece como una cadena como valor.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo leer el mensaje y encontrar el motivo

Registro de errores:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/loca
```

Vea la estrofa que contiene la clave no válida:

```
[monitor:///home/Splunk/test2]
```

El mismo registro trae la información del archivo donde se encuentra la estrofa, en este caso, input.conf:

```
/opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf
```

El nombre del atributo es:

```
attribute_name
```

Y el valor del atributo es:

```
yes
```

Finalmente, verifique el manual de Splunk para ese archivo conf y asegúrese de que se esté utilizando un atributo válido.

Enlaces relacionados

[input.conf](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).