

Cómo limpiar los trabajos del envío mediante CLI (Windows/Linux)

Aplicabilidad

Linux CLI de Windows

Descripción

Envío de mensajes llenos del directorio.

Investigación

Resolución

Linux:

1) Acceder a la CLI del encabezado de búsqueda afectado (si el encabezado de búsqueda agrupado, acceder al capitán).

2) Vaya al directorio de envío:

```
# cd /opt/splunk/var/run/splunk/dispatch
```

3) Ejecute el siguiente comando:

```
find . -name "*ownername*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

Por ejemplo, el nombre del propietario es " example-owner":

```
find . -name "*example-owner*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

4) Asegúrese de que los directorios del propietario afectado ya no estén en la lista:

```
ls | grep splunk-system-user
```

Windows:

1) Vaya a la carpeta de envío que se encuentra en:

`$SPLUNK_HOME/opt/splunk/var/run/splunk/dispatch` y realizar la limpieza de los directorios que pertenecen al ejemplo de propietario del usuario afectado o la cantidad que considere necesaria para reducir la cuota de uso.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).