

Los certificados SSL de HTTP Event Collector (HEC) no funcionan

Aplicabilidad

Splunk Enterprise

Descripción

Después de configurar los certificados SSL para HEC en Heavy Forwarders (HF), Splunk sigue tomando los certificados predeterminados, no los creados.

Investigación

Puntos a considerar:

- SSL está actualmente configurado solamente en web.conf. Configure SSL para HEC por separado.
- Utilice certificados autofirmados, no certificados web.
- Los certificados web quitan las contraseñas de clave privada, pero los certificados autofirmados que se utilizan para HEC mantienen la contraseña.
Cómo autofirmar certificados clave privada utiliza la contraseña
[Cómo firmar los certificados automáticamente](#)

Los certificados de firma automática para Splunk Web al crear un nuevo certificado privado para Splunk Web eliminan la contraseña.

[Certificados de autofirma para SplunkWeb](#)

Resolución

El certificado SSL para HEC configurado en el archivo web.conf tiene una clave privada sin contraseña,

Siga los siguientes pasos del documento para generar una clave privada con una contraseña para resolver el problema.

[Generar una clave para el certificado de servidor](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).