

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Nombre de usuario predeterminado y contraseña](#)

[Versión 4.1.x y 4.5 ONS15454](#)

[Versión 4.6.x y posterior ONS15454](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona el nombre de usuario predeterminado y la contraseña que usted puede utilizar para registrar en el Cisco Transport Controller (CTC) durante la configuración inicial en el Cisco ONS 15454.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ONS 15454
- CTC

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Versión 4.1.x y posterior del Cisco ONS 15454

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Nombre de usuario predeterminado y contraseña](#)

Esta sección proporciona los valores predeterminados del login para diversas versiones del ONS15454.

[Versión 4.1.x y 4.5 ONS15454](#)

Utilice estos valores predeterminados del login para registrar en el CTC para ONS15454 las versiones 4.1.x y 4.5:

- Nombre de usuario = CISCO15
- Contraseña =

El CISCO15 se entrega sin una contraseña en la versión 4.1.x y 4.5 ONS15454.

[Versión 4.6.x y posterior ONS15454](#)

Utilice estos valores predeterminados del login para registrar en el CTC para la versión 4.6.x y posterior ONS15454:

- Nombre de usuario = CISCO15
- Contraseña = otbu+1

Los valores predeterminados del login son con diferenciación entre mayúsculas y minúsculas en todas las versiones del ONS15454. El Nombre de usuario del CISCO15 tiene privilegios del superusuario. Usted puede utilizar el CISCO15 para crear a otros usuarios. Usted debe crear a otro superusuario antes de que usted pueda borrar el CISCO15.

[Problema](#)

Aunque el CISCO15 se deba entregar sin una contraseña en la versión 4.1.x y 4.5 ONS15454, algunos indicadores luminosos LED amarillo de la placa muestra gravedad menor TCC2 entregados con la versión 4.1.x o 4.5 ONS15454 se cargan con el otbu+1 como la contraseña predeterminada. Esto contradice la información proporcionada en la página 3-27 en la *guía, el R4.1.x y el R4.5 del procedimiento del Cisco ONS 15454*.

[Solución](#)

Cuando usted registra en el CTC para la configuración inicial en la versión 4.1.x o 4.5.x ONS15454, utilice el CISCO15 sin una contraseña primero. Si su login falla, utilice el **otbu+1** como contraseña para el CISCO15. Si usted no puede todavía iniciar sesión, satisfacer entre en contacto el Centro de Asistencia Técnica de Cisco (TAC) para la ayuda.

[Información Relacionada](#)

- [Guía del procedimiento del Cisco ONS 15454, versión 8.0](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)