

¿Cómo utilizar el SSL en vez de SSL3 en el servidor Web del embarcadero de Paxata?

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo utilizar el SSL en vez de SSL3 en el servidor Web del embarcadero de Paxata?](#)

Introducción

Este documento describe cómo controlar los ajustes de seguridad del SSL en la preparación de datos de Cisco.

La preparación de datos de Cisco es una aplicación del autoservicio que hace fácil para que los analistas no técnicos del negocio recopilen, exploren, limpien, combinen, y enriquezcan los datos sin procesar ese analytics de los combustibles.

¿Cómo utilizar el SSL en vez de SSL3 en el servidor Web del embarcadero de Paxata?

Usted puede dar vuelta al SSL con ./desc. configurando
`/usr/local/paxata/server/config/jetty.properties`

```
root.location=jar:file:lib/frontend-2.7.7-webapp.jar!/ px.port=8080 px.port.redirect=false
px.port.redirect.to=8083 px.use.ssl=true
px.ssl.port=8083
px.ssl.cert.alias=server
px.ssl.keystore=/usr/local/paxata/server/certs/keystore/grant_test.jks
px.ssl.keystore.password=paxata
px.ssl.truststore=/usr/local/paxata/server/certs/keystore/grant_test.jks
px.ssl.truststore.password=paxata
```