

El estatus del controlador de dominio enumeró como abajo adentro agente del Active Directory

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe cómo identificar y resolver un problema que ocurra cuando usted configura el software agente del Active Directory para obrar recíprocamente con un regulador del Dominio de Windows.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información en este documento se basa en el software del Active Directory ASA.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

[Problema](#)

Cuando usted utiliza la **C.C. del adacfg** cree el comando para el instalar el agente del Active Directory (AD) en un controlador de dominio (DC) en su Dominio de Windows, estado de la conexión entre el agente AD y DC se enumera como *abajo*.

Utilice el **comando list C.C. del adacfg** para ver el estado de la conexión:

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name  Latest Status
-----
dc        192.168.1.100  Administrator  -----
                                         down
```

Además, el registro del adObserver imprime este error:

```
Lunes 23 de enero 08:24:23 2012: LA EXCEPCIÓN OCURRIÓ: getDcVersion .\DcMonitor.cpp:373: Error
con ConnectServer para DC: nombre C.C.: nombre de host de 192.168.1.100: dominio de
192.168.1.100: nombre de usuario mirober2.lab: Contraseña del administrador: Código de error del
<hidden>: 800706ba
```

Solución

Cuando usted agrega el agente AD a DC, asegúrese de que el nombre del host o el nombre de dominio completo (FQDN) de DC esté utilizado con - **reciben la** palabra clave.

Nota: La dirección IP de DC no debe ser utilizada. La dirección IP no es un valor válido para - **reciba la** palabra clave. Refiera a la [C.C. del adacfg crean la](#) sección de la *guía de la instalación y de la configuración para el agente del Active Directory* para más información.

Cuando DC se agrega correctamente y visible al agente AD, el **comando list C.C. del adacfg** muestra el estatus de DC como *para arriba*:

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name  Latest Status
-----
dc        dc.cisco.com  Administrator  CISCO        up
```

Nota: El Id. de bug Cisco [CSCto66192](#) se ha abierto como pedido de mejora de permitir una dirección IP como valor válido para - **reciba la** palabra clave.

Nota: Actualmente, hay problemas conocidos cuando usted utiliza el nombre del host de DC. Si usted experimenta los problemas, utilice el FQDN, y después funcione con el **comando list C.C. del adacfg** para marcar el estatus de DC.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)