

Seguridad de la red de la nube: Configure el usuario/los atributos del grupo con PingFederate y ADFS mientras que usa SAML.

Contenido

[Introducción](#)

[Requisitos](#)

[Configuración](#)

[PingFed](#)

[ADFS](#)

[Verificación](#)

[Troubleshooting](#)

[Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco](#)

Introducción

Este documento describe cómo configurar los servidores de PingFederate y ADFS (servicios federados Active Directory) IDP para enviar el usuario/al grupo de los detalles al servicio de seguridad de red de la nube para granularly filtrar las directivas.

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene una comprensión básica del siguiente.

- Login/acceso administrativos al servidor PingFed/ADFS
- Conocimiento de cómo navegar el servidor PingFed/ADFS
- Para que granularly trabaje en el tráfico HTTPS, el examen HTTPS se debe aplicar para todo el tráfico

Configuración

Siga por favor debajo de los pasos para configurar el usuario/los atributos del grupo con PingFederate y ADFS.

PingFed

Bajo lengüeta de las **fuentes del atributo** > de las **operaciones de búsqueda del usuario**:

- Contrato del atributo: **AUTHENTICATED_GROUPS**
Fuente: **LDAP**

Valor: **memberOf**

- Contrato del atributo: **SAML_SUBJECT**

Fuente: **LDAP**

Valor: **sAMAccountName**

ADFS

Bajo **relaciones de confianza** > **lengueta de confianza de las confianzas del partido:**

- Contrato del atributo LDAP: **SAM-Cuenta-nombre**

Tipo saliente LDAP de la demanda: **Nombre ID**

- Contrato del atributo LDAP: **Token-grupos**

Tipo saliente LDAP de la demanda: **Grupo**

Verificación

Troubleshooting

No hay sección de Troubleshooting para este documento.