

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en Firefox con SAML y ADFS?](#)

[¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en Chrome con SAML y ADFS?](#)

Introducción

Este documento describe cómo prevenir los prompts de la autenticación en Firefox o Chrome con la solución de autenticación del lenguaje de marcado de la aserción de la Seguridad (SAML)

¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en Firefox con SAML y ADFS?

Agregue el URL del servidor del proveedor de la identidad (IdP) como fuente de confianza de la autenticación NTLM.

- En la barra de dirección de Firefox, teclee **alrededor: config**.
- El navegador visualizará un mensaje de advertencia, tecleo **continúa**.
- Búsqueda para **network.automatic**.
- El doble hace clic en **network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris** para **modificar la configuración**.
- Ingrese el IdP reorientan el direccionamiento. Por ejemplo <https://adfs.example.com>.
- Haga Click en OK para salir el cuadro de diálogo.

Consejo: El IdP reorienta el direccionamiento es el Domain Name del reino de SAML configurado en ScanCenter bajo **Admin > autenticación > Administración**.

¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en Chrome con SAML y ADFS?

Dé vuelta a la protección apagado ampliada en el servidor ADFS.

- Inicie al **administrador de los Servicios de Internet Information Server (IIS)**.
- En el panel izquierdo, navegue a los **sitios > al Sitio Web predeterminado > a los adfs > al ls**.
- En el panel derecho, haga doble clic en la **autenticación**.
- En el cristal medio, elija la **autenticación de Windows**.
- En el panel de la izquierda, elija las **configuraciones avanzadas**.
- Para la **protección extendida** elija **APAGADO**.
- Haga Click en OK para salir el cuadro de diálogo.