

Cómo prevenir los prompts de la autenticación en Firefox o Chrome con SAML y ADFS

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en Firefox con SAML y ADFS?](#)

[¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en Chrome con SAML y ADFS?](#)

Introducción

Este documento describe cómo prevenir los prompts de la autenticación en Firefox o Chrome con la solución de autenticación del lenguaje de marcado de la aserción de la Seguridad (SAML) para la Seguridad de la red de la nube de Cisco (CWS), con los servicios federados Microsoft Active Directory (ADFS).

¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en Firefox con SAML y ADFS?

Agregue el URL del servidor del proveedor de la identidad (IdP) como fuente de confianza de la autenticación NTLM.

- En la barra de dirección de Firefox, teclee **alrededor: config**.
- El navegador visualizará un mensaje de advertencia, tecleo **continúa**.
- Búsqueda para **network.automatic**.
- El doble hace clic en **network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris** para modificar la configuración.
- Ingrese el IdP reorientan el direccionamiento. Por ejemplo <https://adfs.example.com>.
- Haga Click en OK para salir el cuadro de diálogo.

Tip: El IdP reorienta el direccionamiento es el Domain Name del reino de SAML configurado en ScanCenter bajo **Admin > autenticación > Administración**.

¿Cómo prevenir relanzó los prompts de la autenticación en Chrome con SAML y ADFS?

Dé vuelta a la protección apagado ampliada en el servidor ADFS.

- Inicie al **administrador de los Servicios de Internet Information Server (IIS)**.
- En el panel izquierdo, navegue a los **sitios > al Sitio Web predeterminado > a los adfs > al Is**.
- En el panel derecho, haga doble clic en la **autenticación**.
- En el cristal medio, elija la **autenticación de Windows**.
- En el panel de la izquierda, elija las **configuraciones avanzadas**.
- Para la **protección extendida** elija **APAGADO**.
- Haga Click en OK para salir el cuadro de diálogo.