

ESA FAQ: ¿El Ethernet MAC Address en el archivo XML de la configuración causa los problemas en la Recuperación tras desastres en el ESA?

Contenido

[Introducción](#)

[¿El Ethernet MAC Address en el archivo XML de la configuración causa los problemas en la Recuperación tras desastres?](#)

Introducción

Este documento describe si el Ethernet MAC Address en el archivo XML de configuración puede causar los problemas en la Recuperación tras desastres en el dispositivo de seguridad del correo electrónico (ESA) cuando el archivo de backup de la configuración se carga a un nuevo ESA.

¿El Ethernet MAC Address en el archivo XML de la configuración causa los problemas en la Recuperación tras desastres?

No hay ninguna problemas con las direcciones MAC en la configuración si usted carga la configuración a un diverso dispositivo. Si usted mira en el archivo de configuración, usted ve una sección que parezca similar a esto:

```
<ethernet_settings>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Data 2</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <media_opt></media_opt>
    <macaddr>00:c0:9f:41:cb:97</macaddr>
  </ethernet>
  <ethernet>
    <ethernet_interface>Data 1</ethernet_interface>
    <media>autoselect</media>
    <media_opt></media_opt>
    <macaddr>00:c0:9f:41:cb:96</macaddr>
  </ethernet>
</ethernet_settings>
```

En una situación de recuperación de desastre, las direcciones MAC del nuevo ESA son probables ser diferentes de la que este archivo de configuración fue guardado de. Estas direcciones MAC están solamente en el archivo de configuración por las razones de la documentación. No causan los conflictos o los problemas cuando este archivo se restablece a un nuevo ESA. Usted no tiene que poner al día estas direcciones MAC.